

AS-311

① 固定式松紧带

② 腕带材质：导电纱



③ 静电带
(长约3米)

④ 鳄鱼夹

AS-311

腕带阻抗: $10^3\Omega$ - 10^5 次方 Ω 接地线阻抗: 10^6 次方 Ω

腕 带: 固定式

长 度: 约3米

包装方式: 袋装

AS-611



1

手腕带阻抗系数
 10^3 - 10^5 次方 Ω

3

优质接地导线
TPR弹性塑胶

2

固定式松紧带，优质导电砂
制成，防静电效果好

4

接地线阻抗系数 10^6 次方
橡胶插+鳄鱼夹头

AS-611

腕带阻抗: $10^3\Omega$ - 10^5 次方 Ω 接地线阻抗: 10^6 次方

腕 带: 固定式

长 度: 约3米

包装方式: 泡壳卡片

AS-611H



1

手腕带阻抗系数
 10^3 - 10^5 次方 Ω

3

优质接地导线
TPR弹性塑胶

2

可调式松紧带，优质导电砂
制成，防静电效果好

4

接地线阻抗系数 10^6 次方
橡胶插+鳄鱼夹头

AS-611H

腕带阻抗: $10^3\Omega$ - 10^5 次方 Ω 接地线阻抗: 10^6 次方

腕 带: 可调式 长 度: 约3米

包装方式: 泡壳卡片