

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Point A : 螺絲 [Screw]

Point B : 不銹鋼片 [Stainless]

Point C : 鬆緊帶 / 彈弓帶/矽橡膠帶 [Elastic / Metal / Silicone band]

Point D : 釦子 [大釦 / 中釦 / 小釦] Snap [10mm / 7mm / 4mm]

Point E : 可調整聯結釦 [ Adjustable connector for band]

簡易有效測試程序 [三用電表] Easy effect testing procedure [Multi-meter]

測試點 Test point	阻抗值 Resistance
搭配點 Match point	( ± 5 % )
A -- D	$10e6 \Omega \leq R < 10e7 \Omega$
A -- B	$10e6 \Omega \leq R < 10e7 \Omega$
A -- C	$10e6 \Omega \leq R < 10e7 \Omega$
B -- C	$R < 10e3 \Omega$
D -- C	$R < 10e3 \Omega$



接地線材搭配：

- \* 顏色/線長/釦子大小可依需求選擇
- \* 線材顏色 - 水藍 / 黑色 / 黃色
- \* 線材長度 - 6' , 10' , 12' , 15' , 18' ,...或其他尺寸
- \* 釦子種類 - 大釦, 中釦, 小釦

Grounding cord match combination :

- \* Color /Length /Snap optional as per require
- \* Cord color - Light blue / black / yellow
- \* Cord length - 6ft,10ft,12ft,15ft,18ft ... Or others.
- \* Snap size - 10mm , 7mm , 4mm