

# SP-800-110V

## 臥式靜電離子風機 110V

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 作用原理

SP-800 臥式離子風機可產生大量的帶有正負電荷的氣流，可以將物體上所帶的電荷中和掉，當物體表面所帶電荷為負電荷時，它會吸引氣流中的正電荷，當物體表面所帶電荷為正電荷時，它會吸引氣流中的負電荷，從而使物體表面上的靜電被中和，達到消除靜電的目的

電離器件：電離器件在高壓發生器產生的低電流高電壓作用下，形成一個穩定的高強電場，電離空氣形成離子體，由氣流帶出到達物體表面，達到中和靜電和除塵目的。電離器件上有專用的清潔器，可以清除電離針上的積灰，保持電離器件的正常工作

SP-800 臥式離子風機的消除靜電的功能，可以解決因靜電作用引起的生產問題，如解決靜電引起的吸塵問題，塑料製品加工時的粘合同題，靜電排斥引起的小零件跳躍問題等

### 產品特點

- 1.中和靜電迅速
- 2.離子氣流覆蓋面積大
- 3.風力調節範圍寬
- 4.具備離子發射器清潔器
- 5.電離指示器
- 6.風機有良好的接地保護

## 應用範圍

硬盤製造、醫藥製造組裝線、電子生產及包裝、LED 組裝線、半導體裝配生產線、微處理器

## 技術參數

型號	SP-800
工作電壓	110/30Hz or 220V/50Hz
輸入電流	3.3A or 1.65A
重量	8.5kg
風量	45~190CFM
外型尺寸	570(L)*220(W)*190(H)mm
離子平衡	0V±10V

## 測試結果

測試條件 RH：60%		測試溫度：22 度		
測試電壓：1KV-100V		測試電壓：110V-220V		
距離	300mm	00mm	900mm	1200mm
左	1.0s	1.7s	4.0s	7.6s
中心	0.8s	1.5s	3.5s	7.4s
右	0.9s	1.8s	3.7s	7.9s

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)