

XY-001

特點

- 桌上型離子風扇。
- 快速中和靜電。
- 設有離子發射針清潔器。
- 風速可調整。
- 附離子產生指示燈。
- 內置風扇及電源供應器。

規格表

操 作 電 壓	110V / 60HZ or 220V / 50HZ
消 耗 電 流	0.25A or 0.12A
操 作 溫 度	0-50°C
氣 流 面 積	40 x 60 cm
外 型 尺 寸	90 x 260 x 170mm(L x H x W)
重 量	3Kgs
風 量	45-110CFM
離 子 平 衡 值	±10V



XY-001

XY-028

特點

- 提供較大風量及寬範圍的離子消除。
- 中和正離子時間快，離子風覆蓋面積大。
- 特別適用於電子、印刷、塑膠等行業。

規格表

操 作 電 壓	110V / 60HZ or 220V / 50HZ
消 耗 電 流	3.0A or 1.5A
操 作 溫 度	0-50°C
氣 流 面 積	40 x 60 cm
外 型 尺 寸	450 x 220 x 190mm(L x H x W)
重 量	8.5Kgs
風 量	70-120CFM
離 子 平 衡 值	0V ±10V



XY-028

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

XY-004A

特點

- 快速中和靜電。
- 採用無電擊設計。
- 同步控制高電壓與空氣輸出。
- 附有空氣輸出調節器。
- 帶柔韌性電線。
- 設接觸式開關。

規格表

輸 入 電 壓	110V/60HZ or 220V/50HZ
工 作 電 壓	4.6KV配合SL007電源供應器
操 作 溫 度	0-50°C
輸 入 電 流	350毫安
重 量	0.5Kg
工作氣流壓力	40-100psi
工作氣流速度	10m/1sec



XY-004A

XY-002/003
懸掛式離子風扇

特點

- 大範圍離子風區，且風量和風速可以調整。
- 附有燈光照明方便使用。
- 可加裝暖風功能。
- 三束離子風扇輸出。
- 操作電壓為110V/60Hz，220V/50Hz。
- 離子平衡 0V±10V。

規格表

型 號	002	003
輸入電流	0.25或0.5A	0.45或0.9A
操作溫度	0-50°C	0-50°C
外型尺寸	610 x 170 x125mm(L x W x H)	1100 x 170 x125mm(L x W x H)
重 量	8Kg	11.7Kg
風量大小	80 - 220CFM	120 - 330CFM

