

HG-1206Li 雙槽鋰電池充電器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特點

自動識別和轉換可對各種 3.0/3.2/3.6/3.7V 各種鋰離子/磷酸鐵鋰充電電池充電，充滿自動停止充電
可充 26650/18650/17670/14500/10440/16340/CR123A 等

技術參數

交流電源：AC100-240V/47-63HZ

充電電流：4.2V+-1%/700mA（鋰離子充電電池）

充電規格：2 號（D），18650，16340，14500，10440,26650 等規格，只要尺寸在長 70mm，直徑在 34mm，
方形高在 34 的平頭凸頭電池都可充電

充電數量：1 節或者 2 節鋰電池

保護電路：電池裝反，短路不充電

帶電源引線：常用國標，可以定制歐規/美規

停止方法：3.6V/3.7V 鋰離子充電電池：VMAX 檢測，達到 4.20+-0.05V 為充滿自動停止

綠燈是電源指示燈，充電時電源指示燈(綠燈)長亮；紅燈是充電指示燈，充電時亮紅燈、充滿紅燈滅