

# 2018 最新版本 D4 智慧數顯充電器原裝正品介紹

**NITECORE D4 (智能數顯充電器)** 標配是充電器 1 個，電源線 1 條，(不包電池)

## 產品簡述：

這是一個全能的充電器，它相容市面上幾乎所有型號的充電電池，讓您不需要為各種各樣的充電電池尋找合適的充電器而苦惱。D4 充電器可自動識別鋰充電電池及鎳氫 (Ni-MH) 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池和手動選擇磷酸鐵鋰電池，並自動選擇最佳充電模式 (恒流，恒壓，dV/dt) 對其充電。每個 D4 充電器具有 4 個由微電腦獨立控制的充電槽，用戶可在每個槽裡放入任意型號的電池進行充電。內建數碼液晶顯示幕，即時顯示電池的各項充電參數和充電進程，在電池充滿後充電器將自動停止充電。可以說 D4 是一個獨特全自動的數碼液晶智慧充電器，您只需要放入電池，其他的事情，放心交給它完成吧！

## 產品特性：

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

·可同時對 4 節電池進行充電

·4 個充電槽獨立控制，互不影響

鎳鎘充電電池 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340( RCR123 ),

14500, 10440AA, AAA, AAAA, C

·對 IMR 電池充電進行優化設計

·內建高清 LCD 顯示幕，可以即時顯示電池的各項充電參數及充電進程

·設有兩個側按鍵可手動切換顯示的充電槽和切換各項充電參數

·智慧系統根據檢測電池類型及狀態進行自動選擇充電模式 (恒流，恒壓，dV/dt)

·自動檢測電池電量狀態，並自動選擇適合的電壓及充電模式 (除磷酸鐵鋰電池)

·相容磷酸鐵鋰電池

·相容小容量電池





勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)





## 2018 最新版本 D2 智慧數顯充電器原裝正品介紹

**NITECORE D2 (智能數顯充電器)** 標配是充電器 1 個，電源線 1 條，(不包電池)





勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)





## 2018 最新版本 NEW I4 智慧充電器原裝正品介紹

NITECORE NEW I4( 智能充電器)標配是充電器 1 個，電源線 1 條，  
(不包電池)

### 1. 充電速度最高增加達 100% (對比 i4 充電器)

NEW i4 提供單槽充電高達 1500mA 電流輸出，充電效率 NEW i4 提升 100%，讓你的充電時間減少一半。

### 2、主動電流分配技術 (ACD)

ACE 技術允許充電器的全部功率在四槽間自動分配。如當初四槽的其中一顆電池已經充滿，具有 ACD 功能的充電器將全部功率輸送到另外一槽，對未充滿的電池進行充電。

### 3、增加對 3.7V 及 4.35V 電池支持

NEW i4 提供 1.2V，3.7V 及 4.35V 四種充電電壓規格，幾乎相容市面上所有圓柱形充電電池。通過按“V”鍵可以為各槽獨立選擇所需的充電壓。同時，3.7V 充電電壓也為長期儲存鋰電池提供了便利。

### 4、IMR 電池修復功能

同時長按“C”和“V”兩個按鈕可啟動 IMR 電池修復功能，對已經過度放電到 0V 的 IMR 電池進行修復。

### 5.根據電池容量自動選擇合適的充電電流

放入電池後，NEW i4 將根據電池的容量及類型自動選擇合適的充電電流進行充電。使用 18650 或 26650 等大容量電池時，可通過長按“C”鍵啟動 1500mA 快速充電功能。當使用 10440 和 16340 等小容量電池時，充電器將自動選擇 500mA 低電流充電。

### 6.自動檢測不可充鋰電池

NEW i4 具有自動檢測不可充鋰電池功能。當用戶不慎把不可充鋰電池放入電槽時，充電器會同事亮起 4 顆 LED 警示用戶並自動停止充電。

除此之外，NEW i4 的整體，有明顯的提高，輻射散熱片也優化，以最大限度地提高散熱能力。

而 NEW i4 是一個 LED 顯示器螢幕。更清晰地顯示充電百分比。此外，紅色 LED 燈指示開/關狀態的快速充電模式。







### 【充電器屬性】

產品名稱：充電器

品牌：NiteCore/奈特科爾

型號：NEW I2

輸入電壓：AC100~240 50/60HZ/DC 12V 1.0A

輸出電壓：4.2v±1%/1.48v±1%

輸出電流：500mA\*2/1000mA\*1

尺寸：132mm\*70mm\*35mm

重量：126g

### 【產品特點】

鋰電池充電器是專門用來為鋰離子電池充電的充電器。鋰離子電池對充電器的要求較高，需要保護電路，所以鋰電池充電器通常都有較高的控制精密度，能夠對鋰離子電池進行恒流恒壓充電。

### 【充電流程】

電源未接上時，電路板上的LED燈不亮

電源接上電路板，綠色LED持續亮著，此時電路板等待鋰電池置入

鋰電池放入後，則開始充電，LED變成橙色

當鋰電池達到充飽的條件時，則停止充電，LED變成橘色

鋰電池充飽後，電池移走，LED變成綠色，等重新置入鋰電池充電

在充電過程中，會顯示充電百分比

LED燈：

持續綠色：等待電池置入

持續黃色：充電中

持續橘色：電池已充飽或已充6小時

閃爍橘色：警示訊息(輸出短路、正負極顛倒、溫度異常)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 新版MEW i2功能介绍

新版增加修复电池功能，

和3.2V铁锂电池/4.35V锂电池。

单节电池充电电流默认1A。

充2节电池电流每槽0.5A，其中一槽充满后，另外一槽变成1A电流充电。

当电流是1A充电时，充电器会亮起红色灯。

## C键和V键功能和操作

短按相应的槽位按键进入模式后，

再长按C键选中充电电流后，

可以开启选中槽位1A充电模式，

另外一槽停止充电，当选中槽位充满后，

停止充电的槽位会1A电流接下来充电，

选中电池之后，长按V键，

可以调节3.2V或3.8V (4.35V)









勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

該 Nitecore SC4 是一種可靠的智慧充電器具有手動可選的充電電流，液晶屏和優化為 IMR 電池充電過程。可以在 3A 和 6A 輸出之間切換，這種充電器可以定制，以滿足您獨特的電池和需要的理想充電速率。配備 4 個人充電的港灣，SC4 準備重型充電作用。任何標準尺寸的鋰離子電池相容，IMR 或 LiFePO4 電池以及鎳氫電池，SC4 是只收取你所需要的。

嚴重的手電筒，VAPE 電子愛好者喜歡知道和電池狀態的統計，與環提供了充足的資訊。明亮，乾淨，設計和易於閱讀液晶顯示幕顯示電壓，毫安培水準，個人充電通道和電流充電狀態。上面的充電器能夠切換充電模式和顯示當前的配置是否鋰離子、磷酸鐵鋰、鎳氫/鎳鎘。

## 奈特科爾 SC4 參數

輸入電壓 AC 100-240V 50/60Hz 1A(MAX)40W DC:C12V3A

輸出電壓電池 4.35V ± 1%/42V<sub>±</sub> ± 1%/3.7V ± %/1.48V ± 1%

USB 5V ± 5% 2.1A MAX

輸出電流 3A~2MAX 1.5A\*4

相容電池:

IFion/IMR/LifeP04 10440.10500.12340.12500.12650.13450.13500.13650  
4350.14430 14500 14650.16500 1634DRCRi23) 16650.  
17350.17500.17650.17670.18350,18490.18500.18650.  
22500.22650.25500,26500.26650

Ni-MH(NiCd) AAAAAALCD

尺寸: 165mm X 100mm X 45mm

重量 385g (不含電池、電源線)

## 產品特性

3000mA 充電電流 300mA-3000mA 充電電流可選

相容 12V.3.7V.4.2V.4.35V 電池充電

彩色高清 LD 顯示幕，可以即時顯示各種充電參數

顯示幕具有省電節能功能 為 IMR 電池優化的充電程式

自動識別電池類型以及選擇合適的電壓或電流充電

可手動選擇磷酸鐵鋰電池(3.7V)、鋰離子電池(4.35V) 充電

自動識別小容量電池並匹配小容量充電電流

可同時對 4 節電池進行充電 四個充電槽獨立控制，互不影響

**內置 USB 口並相容所有 USB 設備充電**

電池充滿後自動停止充電 電池防反接與防短路功能

鋰離子電池修復功能 充電超時保護功能

內置溫控保護功能 自動檢測電池內阻功能

採用 P 防火阻燃材料製造 優良散熱設計

通過 ROHS、CE FCC 及 CE 等多項

安全品質認證 本產品受中國平安保險(集團)股份有限公司全球承保

快速充电3A，总电流6A

带USB输出（要连接输入电源线才有输出）

带激活修复功能

带MAH容量显示

带内阻显示（显示不准）





該 Nitecore SC4 是一種可靠的智慧充電器具有手動可選的充電電流，液晶屏和優化為 IMR 電池充電過程。可以在 3A 和 6A 輸出之間切換，這種充電器可以定制，以滿足您獨特的電池和需要的理想充電速率。配備 4 個人充電的港灣，SC4 準備重型充電作用。任何標準尺寸的鋰離子電池相容，IMR 或 LiFePO4 電池以及鎳氫電池，SC4 是只收取你所需要的。

嚴重的手電筒，VAPE 電子愛好者喜歡知道和電池狀態的統計，與環提供了充足的資訊。

明亮，乾淨，設計和易於閱讀液晶顯示幕顯示電壓，毫安培水準，個人充電通道和電流充電狀態。上面的充電器能夠切換充電模式和顯示當前的配置是否鋰離子、磷酸鐵鋰、鎳氫/鎳鎘。

## 奈特科爾 SC4 參數

輸入電壓 AC 100-240V 50/60Hz 1A(MAX)40W DC:C12V3A

輸出電壓電池 4.35V  $\pm$  1%/42V  $\pm$  1%/3.7V  $\pm$  1%/1.48V  $\pm$  1%

USB 5V  $\pm$  5% 2.1A MAX

輸出電流 3A~2MAX 1.5A\*4

相容電池:

IFion/IMR/LifeP04 10440.10500.12340.12500.12650.13450.13500.13650  
4350.14430 14500 14650.16500 1634DRCRi23) 16650.  
17350.17500.17650.17670.18350,18490.18500.18650.  
22500.22650.25500,26500.26650

Ni-MH(NiCd) AAAAAALCD

尺寸: 165mm X 100mm X 45mm

重量 385g (不含電池、電源線)

## 產品特性

3000mA 充電電流 300mA-3000mA 充電電流可選

相容 12V.3.7V.4.2V.4.35V 電池充電

彩色高清 LD 顯示幕，可以即時顯示各種充電參數

顯示幕具有省電節能功能 為 IMR 電池優化的充電程式

自動識別電池類型以及選擇合適的電壓或電流充電

可手動選擇磷酸鐵鋰電池(3.7V)、鋰離子電池(4.35V) 充電

自動識別小容量電池並匹配小容量充電電流

可同時對 4 節電池進行充電 四個充電槽獨立控制，互不影響

**內置 USB 口並相容所有 USB 設備充電**

電池充滿後自動停止充電 電池防反接與防短路功能

鋰離子電池修復功能 充電超時保護功能

內置溫控保護功能 自動檢測電池內阻功能

採用 P 防火阻燃材料製造 優良散熱設計

通過 ROHS、CE FCC 及 CE 等多項

安全品質認證 本產品受中國平安保險(集團)股份有限公司全球承保

**快速充电3A，总电流6A**

**带USB输出（要连接输入电源线才有输出）**

带激活修复功能

带MAH容量显示

带内阻显示(显示不准)



