

# 46B24L

## 國際牌\_免加水汽車電瓶

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 產品規格

電壓：12V

容量：45AH

尺寸(mm)：長 236\*寬 127\*高 225

Panasonic		CAR BATTERY						
日規電池鉛鈣免保養式								
型式	電壓	安培	尺寸	總重	端子	端子	端子	電流
型號	JIS	(V)	(Ah)	(Cm)	(Kgs)	位置	形式	(CCA)
38B19R	NS40Z	12	35	18.8*12.8*20.4	9.7		Small	400
38B19L	NS40ZL	12	35	18.8*12.8*20.4	9.7		Small	400
46B24R	NS60	12	45	23.8*12.9*20.4	12.4		Small	439
46B24L	NS60L	12	45	23.8*12.9*20.4	12.4		Small	439
46B24RS	NS60RS	12	45	23.8*12.9*20.4	12.4		Big	439
46B24LS	NS60LS	12	45	23.8*12.9*20.4	12.4		Big	439
55B24R	NX100-S6	12	45	23.8*12.9*20.4	12.9		Small	469
55B24L	NX100-S6L	12	45	23.8*12.9*20.4	12.9		Small	469
55D23R	-	12	60	23.2*17.3*20.4	14.4		Big	478
55D23L	-	12	60	23.2*17.3*20.4	14.4		Big	478
75D23R	-	12	65	23.2*17.3*20.4	15.9		Big	533
75D23L	-	12	65	23.2*17.3*20.4	15.9		Big	533
80D26R	NX110-5	12	65	26.0*17.3*20.4	17.5		Big	595
80D26L	NX110-5L	12	65	26.0*17.3*20.4	17.5		Big	595
95D31R	NX120-7	12	80	30.6*17.3*20.4	20.0		Big	646
95D31L	NX120-7L	12	80	30.6*17.3*20.4	20.0		Big	646

### 使用在國際牌電池的技術



我們使用的是來自於在日本被汽車製造商所信任的技術



使用防爆液控能阻絕外部火花和內部氣體接觸發生爆炸



使用特殊過濾材質能降低液體氣化以減低電解液的流失

使用最新HEAD2合金極板



能增進耐久性以達到較長的使用壽命

腐蝕試驗後的極板斷面

一般的合金

HEAD2合金極板



腐蝕部分多



腐蝕部分少