

Sony LCD 充電 / 放電組 (旗艦型)



Sony LCD 放電 / 充電組
旗艦型

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電池種類		充電時間	放電時間	
鎳氫電池 (Ni-MH)		1~2 顆	3~4 顆	1~4 顆
Cycle Energy Multi- Use	三號(AA)電池 (2100mAh)	115 分鐘	230 分鐘	4 小時
	四號(AAA) 電池 (800mAh)	75 分鐘	150 分鐘	1.5 小時
	三號(AA)電池 (1000mAh)	60 分鐘	120 分鐘	2 小時
Cycle Energy High Capacity	三號(AA)電池 (2700mAh)	160 分鐘	320 分鐘	5.5 小時
	三號(AA)電池 (2500mAh)	150 分鐘	300 分鐘	5 小時
	四號(AAA) 電池 (900mAh)	85 分鐘	170 分鐘	2 小時
	四號(AAA) 電池 (1000mAh)	95 分鐘	190 分鐘	2 小時

特色

瞬間電池殘量檢測、並監控充放電狀態兼具
充、放電功能，讓電池使用壽命更長充電快速
、容量超大 (2700mAh)可任意 (單顆或多顆)
進行充放電

安全保護

充電完成自動斷電、防過熱安全感應裝置國際
通用電壓：100~240V 電壓自動調整讓你暢行
全世界

適用範圍

數位相機、PDA、隨身聽 GAME 等高耗電量
數位產品專用

功能規格 / 高容量鎳氫充電器及鎳氫充電電池

輸入電壓：100~240V：50~60Hz

消耗功率：7W

充電電流：DC 1.2V

1050mA (AA) X 2

525mA (AA) X 4

640mA (AAA) X 2

320mA (AAA) X 4

尺寸：75 X 126 X 30.5 mm (寬 / 長 / 高)

使用溫度：0°C~ 35°C

重量：155 g