

TES-33 電池測試器 (RS-232)

特點

- 可測量使用中之電池不須將電池移開。
- 同時測量電池之內電阻電壓，電流及溫度。
- 自動測量值鎖定及自動資料存入。
- 比較器設定功能。
- 電池狀態指示；PASS，WARNING，FAIL。
- 資料儲存及讀取功能。
- 電腦連線功能(RS-232)。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格

可測電池型式	充電式電池、鹼性電池及鉛酸電池				
電池容量	0 to 1200 安培小時				
電阻值	檔位：4mΩ，40mΩ，400mΩ，4Ω，40Ω，400Ω 解析度：1μΩ，10μΩ，100μΩ，1mΩ，10mΩ，100mΩ 準確性：4mΩ：±(2% 讀值 ±8 位) / 40mΩ~400Ω：±(0.8% 讀值 ±6 位)				
測量參數	電流：約 40mA，4mA，400μA，40μA，4μA 頻率：1KHz ±30Hz				
電壓值	檔位：>6V，60V 解析度：1mV，10mV 準確性：±(0.1%rdg±6 位)				
溫度	範圍：-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 解析度：0.1°C / 0.1°F 準確度：±1°C / ±1.8°F				
直流電流	檔位: 600A 解析度: 0.1A 準確度: 600A: ±(2%讀值±2 位)	選購附件 PROVA 15 (含 P15 耳機 線)	檔位	4A	30A
			解析度	1mA	10mA
			準確性	±(2%讀值 ±2 位)	±(2%讀值 ±2 位)
開路電壓	最大值約 5V max				
資料儲存	999 筆				
連續記錄	6000 筆				
比較器	設定：電阻值上下限及電壓臨界值設定 99 筆設定參數				

操作環境	0°C to 40°C ≤ 80%RH
最大輸入電壓	60VDC
電源	6 只鹼性電池或電源轉換器
電池壽命	5.5 小時
重量	約 530g (含電池)
尺寸	約 198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm
附件	夾式測試線含溫度感應器、探針式測試線、3092CP 直流電流轉換器、歸零調整板、說明書、電池、電源轉換器、光耦合 RS232 纜線、軟體光碟、攜帶盒。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)