

55B24L

湯淺_免加水汽車電瓶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品規格

規格：12V/45AH/20HR

類別：免保養蓄電池

尺寸：236*127*225mm

備註

適用車種：

本田汽車(HONDA)：06'~ACCORD 2.0/2.4、K11、CITY 1.5、新喜美 CITY (國產) 1.3/1.5

裕隆汽車(NISSAN)：尖兵 SENTRA 1.3/1.6、新尖兵 NEW SENTRA 1.4/1.6、MARCH 進行曲、旅行車 AD RESORT 1.6、LIVINA 1.8、VERITA、BLUEBIRD SYLPHY、TIDA 1.6/1.8、GRAND LIVINA 1.6/1.8

大發汽車(DAIHATSU)：新銀翼、好載 HIJET(貨車/廂型車)、祥瑞、新祥瑞、生活大師、SOCIAL 1.3、97'大祥瑞、新象 MI 1.6、銀翼、99'SIRION 1.0、01'TERIOS 4X4 小悍馬 1.3、COO 休旅車、COPEN 雙門跑車

國瑞汽車(TOYOTA)：~98'ZACE 貨車、廂型車 1.5/1.8、~07'ALTIS 1.6/1.8

速霸陸汽車(SUBARU)：捷速帝 JUSTY、金美滿 TUTTO

福特汽車(FORD)：00'新好幫手(貨車/廂型車) PRZ 1.0、載卡多 ECONOVAN 2.0


鈴木汽車(SUZUKI)：98'WAGON 1.2、01'IGNIS (4X4 日規) 1.4、LIANA、SOLIO 1.3


現代汽車(HYUNDAI)：ATOS 1.0

更換蓄電池須知

請依照下列順序換裝蓄電池，順序錯誤會產生引火爆炸之危險，請詳細參閱使用說明

- 

1 取下車鑰匙，先將舊蓄電池接地線(一般標示⊖記號)之端子電線取下，後再將⊕端子電線取下。
- 

2 取下蓄電池固定座，再將舊蓄電池用雙手取出。
- 

3 新蓄電池放置後，用固定座將蓄電池鎖緊固定(請注意勿過度鎖緊，避免造成蓄電池破損)。
- 

4 請先將⊕極端子電線裝上鎖緊，再裝上⊖極端子電線並鎖緊。
在發動引擎前，請再一次檢查端子電線及蓄電池是否有固定和鎖緊。

端子電線裝置在蓄電池時，請勿將⊕⊖極逆裝，⊕⊖極逆裝將會造成車內電子部品燒損。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)