




- 材 質：採用 UL 認可之高級特殊耐酸鹼原料製成，耐化學與抗環境特性極佳。
- 顏 色：黑色。

• 使用方法：將帶身輕輕穿過帶孔並輕力束緊，材質特性關係切勿用力拉扯。

- \* 用 途：本產品針對強力耐酸鹼之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上，特別適用於耐酸鹼需求之場所，或環境污染之戶外結紮使用。耐酸鹼束帶因原料特性關係其承受力較尼龍束帶低，如果綁點需要較高的承受力，請於同一位置多綁幾條耐酸鹼束帶或選用耐酸鹼寬板 8mm 束帶尺寸。

產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

單位：mm

編 號 Cat. No.	長 Length			寬 Width W	厚 Thickness T	捆紮範圍 Bundle Diameter E	包 裝 Std. Pkg. pcs
	L		L1				
黑色 (Black)	mm	Inch	mm				
ALT - 150M - B - AA	150	6 "	123	3.5	1.3	3 ~ 33	100 & 1000
ALT - 200L - B - AA	205	8 "	172	4.8	1.4	4 ~ 48	100 & 1000
ALT - 250L - B - AA	255	10 "	223	5	1.5	4 ~ 65	100 & 1000
ALT - 380H - B - AA	389	15 "	360	8	2	8 ~ 100	100
ALT - 530H - B - AA	538	21 "	504	8	1.7	20 ~ 155	100

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)