

KSS_外迫式電纜固定頭(PF 螺紋)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



材料：UL 合格之 NYLON 66(黑色) 防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油熱可塑彈性體(TPE)

用途：可廣泛應用於各種配電盤，機械控制箱，數位顯示板，自動控制配電盤，電氣設備，太陽能發電系統配線，電訊及網路通訊，監視系統，視訊音響 儀器等電器製品的電線電纜固定之用

用法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水，防塵之功能

特點：

1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時便利

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力簡捷

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L)墊片(W)本體(B)夾緊圈(S)迫緊頭(N)。例：訂購 ADJ-14 螺帽，型號為 AGJL-14

單位：mm

型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 D1	最大出線 孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	適用電纜 外徑 Cable Range	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> AGJ-14	PF 1/4	14.0	8.2	6.5	8.00	19.6	13.2	3 ~ 6.5	50 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AGJ-17	PF 3/8	17.0	10.8	10.3	14.70	23.5	16.8	5 ~ 10	
<input type="checkbox"/> AGJ-21	PF 1/2	21.0	14.9	14.0	12.90	28.3	18.4	10 ~ 14	
<input type="checkbox"/> AGJ-58	PF 5/8	23.0	14.9	14.0	12.90	28.3	18.4	10 ~ 14	
<input type="checkbox"/> AGJ-27	PF 3/4	27.0	18.5	18.0	14.70	29.1	22.3	13 ~ 18	25 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AGJ-34	PF 1	34.0	26.0	25.0	14.84	34.5	25.7	18 ~ 25	10 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AGJ-112	PF 1 1/2	48.0	42.0	40.0	17.70	44.1	31.3	30 ~ 38	
<input type="checkbox"/> AGJ-2	PF 2	61.0	55.0	44.0	18.50	44.6	32.7	34 ~ 44	
※AG-16F, AG-20F為PF1/2 (14牙), 免用螺帽可直接固定於限動開關及微動開關上。									
<input checked="" type="checkbox"/> AG-16F	PF 1/2	20.8	11.0	10.0	9.50	20.7	18.7	5 ~ 10	50 pcs / 包
<input checked="" type="checkbox"/> AG-20F	PF 1/2	20.8	14.6	13.0	9.30	24.1	18.5	6 ~ 13	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)