

0927 KSS 熱收縮套管(SA) Heat-Shrinkable Tubings (SA)



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- ◆ 係照射交連PE複合物製成之商品級熱收縮套管，額定耐溫105°C、額定耐電壓600V，收縮溫度115°C。
- ◆ 具有良好透明性。
- ◆ 適用於線材加工、紮束絕緣、線路末端絕緣、防鏽包覆等一般商品用途。
- ◆ 連續使用溫度：-55°C至+100°C。

單位：mm

型號 Item No.	收縮前尺寸 As Supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		包裝 Packing
	內徑 Inside diameter (min)	肉厚 Wall Thickness	內徑 Inside diameter (max)	肉厚 Wall Thickness	
<input type="checkbox"/> SA-1	1.0±0.2	0.20	0.60	0.40±0.1	200 M / 捲
<input type="checkbox"/> SA-1.5	1.5±0.2	0.20	0.80	0.40±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-2	2.0±0.2	0.20	1.30	0.40±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-2.5	2.5±0.2	0.20	1.50	0.40±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-3	3.0±0.3	0.20	1.80	0.40±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-3.5	3.5±0.3	0.20	2.00	0.40±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-4	4.0±0.3	0.20	2.30	0.40±0.1	100 M / 捲
<input type="checkbox"/> SA-5	5.0±0.3	0.20	2.90	0.40±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-6	6.0±0.3	0.25	3.50	0.50±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-7	7.0±0.3	0.25	4.20	0.50±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-8	8.0±0.3	0.25	4.70	0.50±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-9	9.0±0.4	0.25	5.40	0.50±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-10	10.0±0.4	0.25	6.00	0.50±0.1	
<input type="checkbox"/> SA-11	11.0±0.4	0.25	7.00	0.50±0.1	

<input type="checkbox"/> SA-12	12.0±0.4	0.30	7.60	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-13	13.0±0.4	0.30	8.00	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-14	14.0±0.4	0.30	9.00	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-15	15.0±0.4	0.30	10.00	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-16	16.0±0.4	0.30	10.50	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-18	18.0±0.4	0.30	11.50	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-20	20.0±0.4	0.30	13.00	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-22	22.0±0.4	0.30	14.00	0.60±0.1
<input type="checkbox"/> SA-25	25.0±0.5	0.30	15.00	0.60±0.1

50 M / 捲