

# KSS

## Cable Clamp


勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**材質:** UL 合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。

**用法:** 將電纜套入鈕環中 (如附圖), 再以螺絲固定。

**用途:** 電機、電子、冷氣配線之固定用。



單位: mm	型號 Item No.	螺絲孔 A	B	C	束線徑 D	E	F	包裝 Packing
	<input type="checkbox"/> UC-0	4.8	8.0	9.60	3.1 (1/8") 1分	17.0	1.2	100 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> UC-0.5	4.8	9.2	9.60	5.0 (3/16") 分半	18.6	1.2	
	<input type="checkbox"/> UC-1	4.6	10.0	10.00	6.4 (1/4") 2分	20.0	1.4	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

<input type="checkbox"/>	UC-1.5	4.6	12.0	10.00	7.9 ( 5/16" ) 2 分半	22.0	1.5
<input type="checkbox"/>	UC-2	4.6	12.5	12.00	9.5 ( 3/8" ) 3 分	24.0	1.5
<input type="checkbox"/>	UC-3	5.0	15.2	12.00	12.7 ( 1/2" ) 4 分	31.0	1.5
<input type="checkbox"/>	UC-4	4.6	18.2	12.00	15.8 ( 5/8" ) 5 分	34.3	1.5
<input type="checkbox"/>	UC-5	4.6	18.2	11.78	19.4 ( 3/4" ) 6 分	35.0	1.5
<input checked="" type="checkbox"/>	UC-6	4.6	22.0	12.00	25.4 ( 1" ) 1 吋	43.0	1.8
<input type="checkbox"/>	UC-6.5	4.6	24.0	12.00	27.5 ( 1 1/16" )	50.0	1.8
<input type="checkbox"/>	UC-7	4.6	26.2	12.00	31.8 ( 1 1/4" ) 1 吋 2 分	46.2	1.8
<input type="checkbox"/>	UC-9	4.6	30.0	12.00	36.7 ( 1 1/2" ) 1 吋 4 分	50.0	1.8