



备注:

1. 带\*尺寸为重点管控尺寸
2. 图纸没有标注尺寸参照3D
3. 材料符合RoHS
4. 产品表面要求不允许磕伤, 刮花、变形 (断胶口残留0.1-0.3MM)
5. 产品因脱模需要, 周边均以分型线位置为基准 (双边以减胶0.05-0.15MM左右修改产品脱模角度)

LIMITS CLASS			✓
尺寸范围 Size Range	公差 A Tolerance A	公差 B Tolerance B	公差 C Tolerance C
0~5.0	±0.05	±0.05	±0.10
5.1~10.0	±0.10	±0.20	±0.30
10.1~15.0	±0.15	±0.30	±0.40
15.1~20.0	±0.20	±0.40	±0.50
20.1~30.0	±0.30	±0.50	±0.70
>30.0	±0.40	±0.70	±0.80
Angle 角度	±0.3°	±0.5°	±1.0°

Part Name 产品名称	固定锁式束线带	Materin 材质	PA66	Scale 比例	FIT
Product NO. 产品型号	MCT-205	Weight 重量	..	Dimension单位	MM
Drawing NO. 图纸编号	HSS20220460				

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<https://www.100y.com.tw>