太平洋_屋內數位電纜

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

數位電纜

用途

適用於建築物內電信用插座間配線，做為數位及類比信號傳輸用。

結構

數位電纜

1.電纜芯集合
導體-軟銅線
絕緣-聚乙烯
2.包帶-聚酯帶
3.遮蔽-鍍錫軟銅絞線+鋁箔聚酯帶
4.被覆體-剝離繩+聚氯乙烯被覆

性能

- 具耐燃。
- 彎曲性佳，易於佈放施工。

規格

導體0.5、0.65mm，構造表				
線徑 (mm)	對數 (P)	電纜芯徑 約 (mm)	PVC被覆體 標準厚度 (mm)	完成外徑 約 (mm)
0.5	1	3.1	0.6	4.4
	2	3.9	0.6	5.2
	3	4.3	0.6	5.6
	4	5.1	0.6	6.4
	5	5.7	0.6	7.0
	6	6.3	0.6	7.6
	7	6.7	0.6	8.0
	8	7.1	0.6	8.3
0.65	1	4.0	0.6	5.3
	2	5.0	0.6	6.3
	3	5.6	0.6	6.9
	4	6.6	0.6	7.9
	5	7.4	0.6	8.7
	6	8.1	0.6	9.5
	7	8.6	0.6	9.9
	8	9.2	0.6	10.4

電氣特性

導體電阻		
導體直徑 (mm)	標準值 (Ω/km)	最大值 (Ω/km)
0.5	88.7	93.5
0.65	52.5	56.5
絕緣電阻：5,000MΩ-km以上		
耐 電 壓： 350V(R.M.S)歷一分鐘，電纜應無異狀。		
靜電容量：max.50nF/km		
近端串音衰減量(96KHz)：電纜長度300m以上，個別最小值應在58dB以上(1對除外)		
遠端串音衰減量(96KHz)：個別最小值應在45dB/km以上(1對除外)		

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw