


檢 驗 規 格 表

STYLE/品名: PSE 認證黑霧超軟類移動線
SIZE/規格: 0.5mm²×4C

試 驗 項 目	規格值
1.0 COND. MATERIAL 導 體	SCR 裸銅軟絞線
1.1 CONSTRUCTION 導 體 結 構	0.12/45C±0.008
2.0 INSULATION MATERIAL 絕 緣 體 材 質	PVC
2.1 INSULATION THICK 絕 緣 體 厚 度	0.4±0.1mm
2.2 INSULATION DIAMETER 絕緣體完成外徑	1.8±0.1mm
3.0 SPARK TEST 火 花 試 驗	2000V
3.1 ASSEMBLY STRANDED 絞 合	4C
4.0 JACKETED MATERIAL 外 被 體 材 質	FPR
4.1 JACKETED THICK 外 被 體 厚 度	0.9±0.3mm
4.2 OVERALL DIAMETER 完 成 外 徑	6.1±0.3mm
4.3 SHIELDED 隔 離	—
5.0 DIELECTRIC STRENGTH 耐 壓 試 驗	1500V/1 分鐘
5.1 INSULATION RESISTANCE 絕緣電阻試驗	50 MΩ/KM
5.2 CONDUCTOR RESISTANCE 導體電阻試驗	36.36 Ω/KM

備註: VCTF, 300V, 耐油, 耐溫 105℃, 10*OD 移動次數 50 萬次

圖面:



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

備

審

製

註

查

表