

PTFE Type 260°C 鐵氟龍熱收縮套管

►應用：適用於要求耐高溫，化學侵蝕，磨擦等特殊環境使用之套管。

►特性：收縮率 1.6:1
阻燃材質,半硬質材質,
優越的電氣化學特性

►操作溫度範圍：操作溫度：-65°C~260°C
完全收縮溫度：350°C

►認證 / 規範：MEET:SAE-AMS-DTL-23053/12

►顏色：Ⓒ
透明，其它顏色依需求提供
指定尺寸、裁切可依客戶需求特別要求另行提供



►產品規格

Part No. 產品型號	As supplied (mm) 收縮前內徑	After recovered (mm) 收縮後 內徑 / 壁厚		Standard length 標準長度 (Meter)	Size 適用尺寸
	Inside diameter	Inside diameter	Wall thickness		AWG
PTFE20	1.52	0.97	0.30	1.22	AWG 20
PTFE18	1.93	1.17	0.30	1.22	AWG 18
PTFE 16	2.36	1.45	0.30	1.22	AWG 16
PTFE 14	3.05	1.82	0.30	1.22	AWG 14
PTFE 12	3.81	2.26	0.30	1.22	AWG 12
PTFE 10	4.85	2.80	0.30	1.22	AWG 10
PTFE 8	6.10	3.55	0.38	1.22	AWG 8
PTFE 6	7.67	4.40	0.38	1.22	AWG 6
PTFE 4	9.40	5.45	0.38	1.22	AWG 4
PTFE 2	10.92	6.90	0.38	1.22	AWG 2
PTFE 0	11.94	8.56	0.38	1.22	AWG 0

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)