

R 型連膠條橡膠卡箍 汽車減震管夾管箍 電線電纜固定夾

鍍鋅連膠條卡箍/R型固定夾/汽車電纜卡箍/橡膠減震卡箍/。有①鋼頻寬 15mm，螺絲孔 6.4mm ②鋼帶寬度 20mm，厚度 1mm 安裝孔 8.4mm，③SUS304 不銹鋼卡箍 鋼頻寬 15mm 安裝孔 6.4mm ④SKM 卡箍 鋼頻寬 12.7mm 安裝孔 6.4mm。配 EPDM 橡膠

內徑6mm	內徑8mm	內徑10mm	內徑12mm	內徑14mm
內徑16mm	內徑18mm	內徑20mm	內徑22mm	內徑25mm
內徑28mm	內徑30mm	內徑32mm	內徑35mm	內徑38mm
內徑40mm	內徑45mm	內徑50mm	內徑55mm	
另有鋼帶20mm寬	另有SKM卡箍	另有不銹鋼材質		

固定式卡箍：

又名橡膠墊卡箍 電纜卡箍

用途：

固定式卡箍：

又名橡膠墊卡箍 電纜卡箍

用途：

主要對固定的硬管和軟管和電纜起保護作用，橡膠墊具有避免運輸帶來的震動，防止摩擦及絕緣的功能。它主要用於汽車工業及工程機械液

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

壓 氣動裝置 加工工業 造船業及製冷機械
等行業

材料：

鐵鍍鋅

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

鋼帶寬度：**15mm/20mm**

