

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

ZX-TFB(HR)/AY		2X0.2mm ²		
線心數				2
導體	規格	mm ²		0.2
	(軟銅絞線)			
	構成			41/0.08
	外徑	mm		0.59
	聚烯烴絕緣體厚度	mm		0.25
	絕緣體外徑	mm		1.09
	集合絞外徑	mm		2.2
	不織布包帶厚度	mm		0.05
	PVC 外皮厚度	mm		1.0
仕上外徑	標準(約)	mm		4.3
	公差	mm		±0.2
電氣特性	導體抵抗	20°C	Ω/km	87.6 以下
	試驗電壓		V/分	2000
	絕緣抵抗	20°C	MΩ·km	100 以上
	載流量(周圍環境溫度 30°C, 空氣中單根布線)			5.8A
概算質量			kg/km	23

表面表示: TAIYO E176097 **ㄩ** AWM 2103 105°C 300V LF RoHS CONFORM CE

ZX-TFB(HR)/AY 2X0.2mm²

印字顏色: 白色

構造.識別圖

