

ZX-TFB-SD/TAY		6P×0.12mm ²				
線心數			6P			
導 體	規格	mm ²	0.12			
	(鍍錫軟銅絞線)					
	構成		30/0.08			
	外径	mm	0.51			
耐热PVC绝缘体厚度		mm	0.22			
对绞外径		mm	1.9			
集合绞外径		mm	4.8			
填充			棉线			
不织布包带厚度		mm	0.05			
鍍錫軟銅線編織厚度		mm	0.25			
耐热柔软性PVC外皮厚度		mm	0.85			
仕上外径	標準 (約)	mm	7.1			
	公差	mm	±0.2			
電 氣 特 性	導體抵抗	20℃	Ω/km	130 以下		
	試驗電壓		V/分	500		
	絕緣抵抗	20℃	MΩ·km	10 以上		
概算質量		kg/km	73			

表面表示：FTP Cable E176097  AWM 20276 80℃ 30V VW-1 LF

ZX-TFB-SD/TAY 6PX0.12mm²

印字颜色：白色

構造.識別図



圓內數字識別參照附表。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【識別表】

线番	絶縁体色 1	絶縁体色 2
1	赤	黒
2	緑	橙
3	灰	青
4	白/紫	紫
5	白/茶	茶
6	白/黄	黄

白/紫，表示紫色绝缘体上注白条。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)