

鐵氟龍高溫線美標 10064 電子線



规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	10064 (36~26) AWG*1C		参照标准 REFERENCE STANDARD	/	
额定温度 RATED TEMPERATURE	105℃		额定电压 RATED VOLTAGE	30V	
阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE	VW-1		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	<p>CONDUCTOR 导体 INSULATION 绝缘</p>				
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
AWG 规格	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径
36	7/0.05TS	0.15(Ref)	0.06	0.05	0.28±0.03
34	7/0.06TS	0.18(Ref)	0.07	0.06	0.32±0.03
32	7/0.08TS	0.24(Ref)	0.07	0.06	0.38±0.03
30	7/0.10TS	0.30(Ref)	0.10	0.09	0.53±0.05
28	7/0.12TS	0.36(Ref)	0.11	0.09	0.60±0.05
26	7/0.16TS	0.48(Ref)	0.11	0.09	0.70±0.05
CONDUCTOR 导体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER(先镀后绞铜)		
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	FEP (RoHS)		
COLOR 颜色	BLACK, BROWN, RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, BLUE, PURPLE, GREY, WHITE, PINK (黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白, 粉红)				
MARKING 印字	_____				