

产品型号：CBB61

产品容量：0.8~30uf

额定电压：450V（接220V电）

容量偏差：±5%

气候类别：40/70/21

引 线：2线 不分正负

额定频率：50/60Hz

使用温度：-40~70℃

绝缘电阻：≥3000S

外壳材料：PBT（聚酯系列）

# CBB61 450V 双插片 风扇启动电容

性能稳定 | 规格多样 | 支持定制

## CBB61电容器 规格多样 随心选择



# 产品尺寸

型号	容量	电压	尺寸
CBB61	0.47uF	450V	36.5*11*24.5
CBB61	0.8uF	450V	36.5*11*24.5
CBB61	1uF	450V	36.5*11*24.5
CBB61	1.2uF	450V	36.5*11*24.5
CBB61	1.5uF	450V	36.5*11*24.5
CBB61	1.8uF	450V	36.5*16*29.5
CBB61	2.0uF	450V	36.5*16*29.5
CBB61	2.2uF	450V	36.5*16*29.5
CBB61	2.4uF	450V	36.5*16*29.5
CBB61	2.5uF	450V	36.5*16*29.5
CBB61	2.7uF	450V	36.5*16*29.5
CBB61	3.0uF	450V	38*20*30
CBB61	3.3uF	450V	38*20*30
CBB61	3.5uF	450V	38*20*30
CBB61	3.75uF	450V	47*17.5*34.5
CBB61	4.0uF	450V	47*17.5*34.5
CBB61	4.5uF	450V	47*17.5*34.5
CBB61	4.75uF	450V	47*17.5*34.5
CBB61	5.0uF	450V	47*20*37.5
CBB61	6.0uF	450V	47*20*37.5
CBB61	7.0uF	450V	47*23*41
CBB61	8.0uF	450V	47*23*41
CBB61	10uF	450V	47*25*42.5
CBB61	12uF	450V	58*25*42
CBB61	14uF	450V	58*28*50
CBB61	15uF	450V	58*28*50
CBB61	16uF	450V	58*28*50
CBB61	18uF	450V	58*31*57
CBB61	20uF	450V	58*31*57
CBB61	24uF	250V	58*31*57
CBB61	25uF	250V	58*31*57
CBB61	30uF	250V	58*31*57

# 无极电容 不分正负极



可随意接线 质量可靠  
在高温使用下电容器散热效果好

可随意接线 质量可靠  
在高温使用下电容器散热效果好



# 细节展示



01-

外壳阻燃塑料  
稳定性好  
可靠性高



02-

耐冲击电路板  
采用防爆设计  
安全可靠



03-

散热性好  
固定孔安装  
方便快捷



02-

外壳型号标识  
采用激光雕刻  
印刷清晰 不脱落



## 权威认证 · 值得信赖

