



◎执行标准: GB/T3667.1-2015
◎技术特性: 气候类别: 40/70/21或40/85/21
◎容量偏差: $\pm 5\%$
◎绝缘电阻: $\geq 3000S$ (M Ω · μF)
◎损耗角正切: $\tan\delta \leq 0.002$ (50Hz~100Hz)
使用详情:
◎海拔: $\leq 2000m$
◎投入时的剩余电压: 不超过额定电压的10%
◎最大允许电压: 不超过1.1倍额定电压
◎最大允许电流: 不超过1.3倍额定电流

胜特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

电容额定电压(VAC)	电容器容量(μF)	电容器尺寸(mm)	
		直径(D)	高(H)
CBB65电容器 450V,2+4	10 μF	$\phi 40$	75
	15 μF	$\phi 40$	75
	20 μF	$\phi 50$	100
	25 μF	$\phi 50$	100
	30 μF	$\phi 50$	100
	35 μF	$\phi 50$	100
	40 μF	$\phi 50$	100
	45 μF	$\phi 50$	100
	50 μF	$\phi 50$	125
	60 μF	$\phi 50$	125
	80 μF	$\phi 60$	125
	100 μF	$\phi 65$	125

