

CBB系列金屬化聚丙烯薄膜电容(电机类交流电容器)



技術特性

容量範圍	1 μ F ~ 50 μ F
容量偏差	$\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$
溫度範圍	-25 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C
額定電壓	250V _{AC} ~ 450V _{AC}
額定頻率	50Hz/60Hz
外殼材料	鋁
執行標準	GB/T3667.1-2005=IEC60252-1:2001

以上為常用規格，申格可根據客戶的特殊要求進行產品的特殊設計與製造。

產品用途

用於 50/60HZ 交流電機的啓動和運轉,特別適用於空調、冰箱、洗衣機等家用電器及製冷設備中。

產品特徵

1. 採用進口金屬化聚丙烯鋅鋁膜作為介質和電極,電性能優良,可靠性高。
2. 普通鋁殼和防爆鋁殼結構,250 快速接插端子引出,端子結構多樣。
3. 損耗低、電容量穩定,具有良好的自愈性和安全性。

注意事項

1. 本電容應在標稱的額定負荷條件下使用。
2. 本電容器應安裝在通風散熱良好的地方,環境溫度不應大於 70 $^{\circ}$ C。
3. 本電容器使用時容許最大電壓為額定電壓的 1.1 倍,最大電流為額定電流的 1.3 倍,最大功率輸出為額定輸出的 1.3 倍。