

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

| 型号和尺寸代号 | 电容量 (PF) | | 温度系数组别 | 直流电压 (KV-) | | 额定无功率 (KVA) | 正常气候条件下 | | 尺寸 (mm) | | |
|---------|----------|--------|--------|------------|------|-------------|---------|------|---------|----|----|
| | 标称值 | 允许等级偏差 | | 额定 | 试验 | | 介质损耗正切 | 绝缘电阻 | D | H | d |
| CCG81-1 | 50 | | | 15 | 22.5 | 10 | | | 45 | 55 | |
| | 100 | | | 12 | 18 | 8 | | | 45 | 29 | |
| | 150 | | | 12 | 18 | 12 | | | 60 | 38 | |
| | 200 | | | 8 | 16 | 12 | | | 60 | 34 | |
| | 300 | | | 12 | 18 | 8 | | | 60 | 33 | |
| | 400 | | | 7 | 11 | 8 | | | 60 | 31 | |
| | 450 | | | 7 | 11 | 8 | | | 60 | 32 | |
| | 500 | | | 10 | 15 | 8 | | | 60 | 31 | M6 |
| CCG81-2 | 100 | | | 13 | 18 | 15 | | | 80 | 34 | |
| | 200 | | | 15 | 22 | 25 | | | 80 | 42 | |
| | 300 | | | 15 | 22 | 30 | | | 80 | 35 | |
| | 500 | | | 15 | 18 | 15 | | | 80 | 34 | |
| | 900 | | | 7 | 11 | 15 | | | 80 | 42 | |
| | 1000 | | | 7 | 11 | 15 | | | 80 | 32 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----------------------------|-----------------------|-----|----|----|--|-------|
| CCG81-3 | 300 | K ± 10% M (± 20%) | U (-750PPm/ °C) | 25 | 37 | 90 | tgδ≤6×10 ⁻⁴ Ri≥1×10 ¹⁰ Ω | 11054 |
| | 400 | | | 25 | 37 | 90 | | 11056 |
| | 500 | | | 15 | 22 | 90 | | 11048 |
| | 1000 | | | 10 | 15 | 30 | | 11046 |
| | 1500 | | | 7 | 11 | 30 | | 11044 |
| | 2500 | | | 3.3 | 5 | 30 | | 11043 |

| | | | | | |
|---------|------|----|----|-----|----------|
| CCG81-4 | 500 | 25 | 37 | 90 | 14050 |
| | 800 | 25 | 37 | 90 | 14049 |
| | 1000 | 20 | 30 | 100 | 14050 M8 |
| | 1500 | 15 | 22 | 90 | 14046 |
| | 2000 | 10 | 15 | 90 | 14050 |
| CCG81-5 | 500 | 25 | 37 | 120 | 15051 M8 |
| | 1500 | 21 | 31 | 120 | 16048 |
| CCG81-6 | 2000 | 20 | 30 | 120 | 16046 |
| | 2500 | 10 | 15 | 90 | 16045 M8 |
| | 3000 | 10 | 15 | 90 | 16044 |

| | | | | | | |
|---------|------|----|----|-----|-----|----|
| CCG81-7 | 1000 | 30 | 45 | 300 | 200 | 53 |
| | 2500 | 20 | 30 | 200 | 200 | 47 |
| | 3000 | 20 | 30 | 200 | 200 | 47 |
| | 5000 | 13 | 18 | 150 | 200 | 45 |
| | 6000 | 12 | 18 | 150 | 200 | 45 |

電容外形尺寸：

電容直徑：**30mm**

電容陶瓷厚度：**35mm**

電容總高的（包括螺母）：**39mm**

電容引線螺母：**6mm**