


LXQ 系列

- 小型化
- 长寿命
- RoHS指令适应品

- 保证 105°C 5,000 小时。(叠加纹波电流)
- 最适合于转换电源及通用变频器等平滑用。
- 请注意不属于基板清洗类型。





规格表

项 目	性 能		
工作温度范围	-25~+105°C		
额定电压范围	160~450V _{dc}		
静电容量容许差	±20%(M) (20°C、120Hz)		
漏电流	$I \leq 3\sqrt{CV}$ I: 漏电流 (µA)、C: 静电容量 (µF)、V: 额定电压 (V _{dc}) (20°C、5分值)		
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V _{dc})	160~400V	420、450V
	tan δ (Max.)	0.15	0.20
温度特性	额定电压 (V _{dc})	160~400V	420、450V
	Z(-25°C) / Z(+20°C)	4	8
耐久性	在105°C环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载额定电压5,000小时后, 待温度恢复到20°C进行测量时, 应满足以下要求。		
	静电容量变化率	≤ 初始值的±20%	
	损失角正切值	≤ 初始规格值的200%	
	漏电流	≤ 初始规格值	
高温无负荷特性	在105°C环境中, 无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20°C, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时, 应满足以下要求。		
	静电容量变化率	≤ 初始值的±15%	
	损失角正切值	≤ 初始规格值的150%	
	漏电流	≤ 初始规格值	

尺寸图(CE692形) [mm]

● 端子代码: VS (φ22 ~ φ35): 标准品


● 端子代码: LI (φ30、φ35)



(注1) 阴极端子的铆钉部网眼刻印。

(注2) 标准规格为「无树脂板」。

产品型号体系



产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法(基板自立型)」。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号
160	390	22×25	0.15	1.32	ELXQ161VSN391MP25S	200	1,200	30×50	0.15	2.88	ELXQ201VSN122MR50S
	560	22×30	0.15	1.66	ELXQ161VSN561MP30S		1,200	35×35	0.15	2.88	ELXQ201VSN122MA35S
	560	25.4×25	0.15	1.68	ELXQ161VSN561MQ25S		1,500	35×40	0.15	3.34	ELXQ201VSN152MA40S
	680	22×35	0.15	1.87	ELXQ161VSN681MP35S		1,800	35×45	0.15	3.74	ELXQ201VSN182MA45S
	680	25.4×30	0.15	1.88	ELXQ161VSN681MQ30S		1,800	35×50	0.15	3.82	ELXQ201VSN182MA50S
	680	30×25	0.15	1.96	ELXQ161VSN681MR25S		270	22×25	0.15	1.10	ELXQ221VSN271MP25S
	820	22×40	0.15	2.09	ELXQ161VSN821MP40S		330	22×30	0.15	1.19	ELXQ221VSN331MP30S
	1,000	22×45	0.15	2.36	ELXQ161VSN102MP45S		390	25.4×25	0.15	1.39	ELXQ221VSN391MQ25S
	1,000	22×50	0.15	2.41	ELXQ161VSN102MP50S		470	22×35	0.15	1.55	ELXQ221VSN471MP35S
	1,000	25.4×35	0.15	2.38	ELXQ161VSN102MQ35S		470	25.4×30	0.15	1.56	ELXQ221VSN471MQ30S
	1,000	30×30	0.15	2.40	ELXQ161VSN102MR30S		470	30×25	0.15	1.63	ELXQ221VSN471MR25S
	1,000	35×25	0.15	2.55	ELXQ161VSN102MA25S		560	22×40	0.15	1.73	ELXQ221VSN561MP40S
	1,200	25.4×40	0.15	2.66	ELXQ161VSN122MQ40S		560	30×30	0.15	1.79	ELXQ221VSN561MR30S
	1,200	25.4×45	0.15	2.71	ELXQ161VSN122MQ45S		680	22×45	0.15	1.94	ELXQ221VSN681MP45S
	1,200	30×35	0.15	2.69	ELXQ161VSN122MR35S		680	22×50	0.15	1.99	ELXQ221VSN681MP50S
	1,200	30×40	0.15	2.77	ELXQ161VSN122MR40S		680	25.4×35	0.15	1.96	ELXQ221VSN681MQ35S
	1,200	35×30	0.15	2.86	ELXQ161VSN122MA30S		680	30×35	0.15	2.02	ELXQ221VSN681MR35S
	1,500	25.4×50	0.15	3.08	ELXQ161VSN152MQ50S		680	35×25	0.15	2.10	ELXQ221VSN681MA25S
	1,500	30×45	0.15	3.17	ELXQ161VSN152MR45S		820	25.4×40	0.15	2.20	ELXQ221VSN821MQ40S
	1,500	35×35	0.15	3.22	ELXQ161VSN152MA35S		820	25.4×45	0.15	2.24	ELXQ221VSN821MQ45S
1,800	30×50	0.15	3.53	ELXQ161VSN182MR50S	820	30×40	0.15	2.29	ELXQ221VSN821MR40S		
1,800	35×40	0.15	3.66	ELXQ161VSN182MA40S	820	35×30	0.15	2.36	ELXQ221VSN821MA30S		
2,200	35×45	0.15	4.14	ELXQ161VSN222MA45S	1,000	25.4×50	0.15	2.51	ELXQ221VSN102MQ50S		
2,700	35×50	0.15	4.68	ELXQ161VSN272MA50S	1,000	30×45	0.15	2.59	ELXQ221VSN102MR45S		
180	330	22×25	0.15	1.21	ELXQ181VSN331MP25S	1,000	35×35	0.15	2.63	ELXQ221VSN102MA35S	
	470	22×30	0.15	1.52	ELXQ181VSN471MP30S	1,200	30×50	0.15	2.88	ELXQ221VSN122MR50S	
	470	25.4×25	0.15	1.52	ELXQ181VSN471MQ25S	1,200	35×40	0.15	2.98	ELXQ221VSN122MA40S	
	560	22×35	0.15	1.70	ELXQ181VSN561MP35S	1,500	35×45	0.15	3.41	ELXQ221VSN152MA45S	
	560	30×25	0.15	1.78	ELXQ181VSN561MR25S	1,800	35×50	0.15	3.82	ELXQ221VSN182MA50S	
	680	22×40	0.15	1.91	ELXQ181VSN681MP40S	220	22×25	0.15	1.01	ELXQ251VSN221MP25S	
	680	25.4×30	0.15	1.88	ELXQ181VSN681MQ30S	270	22×30	0.15	1.20	ELXQ251VSN271MP30S	
	820	22×45	0.15	1.99	ELXQ181VSN821MP45S	330	25.4×25	0.15	1.32	ELXQ251VSN331MQ25S	
	820	25.4×35	0.15	2.16	ELXQ181VSN821MQ35S	390	22×35	0.15	1.44	ELXQ251VSN391MP35S	
	820	30×30	0.15	2.17	ELXQ181VSN821MR30S	390	25.4×30	0.15	1.43	ELXQ251VSN391MQ30S	
	820	35×25	0.15	2.31	ELXQ181VSN821MA25S	390	30×25	0.15	1.51	ELXQ251VSN391MR25S	
	1,000	22×50	0.15	2.25	ELXQ181VSN102MP50S	470	22×40	0.15	1.62	ELXQ251VSN471MP40S	
	1,000	25.4×40	0.15	2.43	ELXQ181VSN102MQ40S	560	22×45	0.15	1.80	ELXQ251VSN561MP45S	
	1,000	25.4×45	0.15	2.47	ELXQ181VSN102MQ45S	560	22×50	0.15	1.84	ELXQ251VSN561MP50S	
	1,000	30×35	0.15	2.46	ELXQ181VSN102MR35S	560	25.4×35	0.15	1.78	ELXQ251VSN561MQ35S	
	1,200	25.4×50	0.15	2.75	ELXQ181VSN122MQ50S	560	30×30	0.15	1.83	ELXQ251VSN561MR30S	
	1,200	30×40	0.15	2.77	ELXQ181VSN122MR40S	560	35×25	0.15	1.91	ELXQ251VSN561MA25S	
	1,200	35×30	0.15	2.86	ELXQ181VSN122MA30S	680	25.4×40	0.15	2.00	ELXQ251VSN681MQ40S	
	1,500	30×45	0.15	3.17	ELXQ181VSN152MR45S	680	25.4×45	0.15	2.04	ELXQ251VSN681MQ45S	
	1,500	30×50	0.15	3.22	ELXQ181VSN152MR50S	680	30×35	0.15	2.06	ELXQ251VSN681MR35S	
1,500	35×35	0.15	3.22	ELXQ181VSN152MA35S	680	35×30	0.15	2.15	ELXQ251VSN681MA30S		
1,800	35×40	0.15	3.66	ELXQ181VSN182MA40S	820	25.4×50	0.15	2.28	ELXQ251VSN821MQ50S		
1,800	35×45	0.15	3.74	ELXQ181VSN182MA45S	820	30×40	0.15	2.33	ELXQ251VSN821MR40S		
2,200	35×50	0.15	4.22	ELXQ181VSN222MA50S	820	30×45	0.15	2.39	ELXQ251VSN821MR45S		
200	270	22×25	0.15	1.10	ELXQ201VSN271MP25S	820	35×35	0.15	2.38	ELXQ251VSN821MA35S	
	390	22×30	0.15	1.38	ELXQ201VSN391MP30S	1,000	30×50	0.15	2.68	ELXQ251VSN102MR50S	
	390	25.4×25	0.15	1.39	ELXQ201VSN391MQ25S	1,000	35×40	0.15	2.72	ELXQ251VSN102MA40S	
	470	22×35	0.15	1.55	ELXQ201VSN471MP35S	1,200	35×45	0.15	3.05	ELXQ251VSN122MA45S	
	560	22×40	0.15	1.73	ELXQ201VSN561MP40S	1,500	35×50	0.15	3.49	ELXQ251VSN152MA50S	
	560	25.4×30	0.15	1.71	ELXQ201VSN561MQ30S	150	22×25	0.15	0.80	ELXQ3B1VSN151MP25S	
	560	30×25	0.15	1.78	ELXQ201VSN561MR25S	180	22×30	0.15	0.92	ELXQ3B1VSN181MP30S	
	680	22×45	0.15	1.81	ELXQ201VSN681MP45S	180	25.4×25	0.15	0.94	ELXQ3B1VSN181MQ25S	
	680	25.4×35	0.15	1.87	ELXQ201VSN681MQ35S	220	22×35	0.15	1.04	ELXQ3B1VSN221MP35S	
	680	30×30	0.15	1.98	ELXQ201VSN681MR30S	220	30×25	0.15	1.17	ELXQ3B1VSN221MR25S	
	680	35×25	0.15	2.10	ELXQ201VSN681MA25S	270	22×40	0.15	1.18	ELXQ3B1VSN271MP40S	
	820	22×50	0.15	2.18	ELXQ201VSN821MP50S	270	25.4×30	0.15	1.19	ELXQ3B1VSN271MQ30S	
	820	25.4×40	0.15	2.09	ELXQ201VSN821MQ40S	330	22×45	0.15	1.33	ELXQ3B1VSN331MP45S	
	820	30×35	0.15	2.22	ELXQ201VSN821MR35S	330	25.4×35	0.15	1.37	ELXQ3B1VSN331MQ35S	
	1,000	25.4×45	0.15	2.35	ELXQ201VSN102MQ45S	330	30×30	0.15	1.40	ELXQ3B1VSN331MR30S	
	1,000	25.4×50	0.15	2.39	ELXQ201VSN102MQ50S	330	35×25	0.15	1.49	ELXQ3B1VSN331MA25S	
	1,000	30×40	0.15	2.53	ELXQ201VSN102MR40S	390	22×50	0.15	1.48	ELXQ3B1VSN391MP50S	
	1,000	35×30	0.15	2.61	ELXQ201VSN102MA30S	390	25.4×40	0.15	1.52	ELXQ3B1VSN391MQ40S	
	1,200	30×45	0.15	2.84	ELXQ201VSN122MR45S	470	25.4×45	0.15	1.70	ELXQ3B1VSN471MQ45S	

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/105°C, 120Hz)	产品型号	
315	470	30×35	0.15	1.71	ELXQ3B1VSN471MR35S	400	470	30×45	0.15	1.81	ELXQ401VSN471MR45S	
	470	35×30	0.15	1.82	ELXQ3B1VSN471MA30S		470	30×50	0.15	1.84	ELXQ401VSN471MR50S	
	560	25.4×50	0.15	1.88	ELXQ3B1VSN561MQ50S		470	35×40	0.15	1.90	ELXQ401VSN471MA40S	
	560	30×40	0.15	1.92	ELXQ3B1VSN561MR40S		560	35×45	0.15	2.12	ELXQ401VSN561MA45S	
	560	30×45	0.15	1.97	ELXQ3B1VSN561MR45S		680	35×50	0.15	2.39	ELXQ401VSN681MA50S	
	560	35×35	0.15	2.00	ELXQ3B1VSN561MA35S		420	100	22×25	0.20	0.66	ELXQ421VSN101MP25S
	680	30×50	0.15	2.21	ELXQ3B1VSN681MR50S			120	22×30	0.20	0.75	ELXQ421VSN121MP30S
	680	35×40	0.15	2.29	ELXQ3B1VSN681MA40S			120	25.4×25	0.20	0.77	ELXQ421VSN121MQ25S
	820	35×45	0.15	2.57	ELXQ3B1VSN821MA45S			150	22×35	0.20	0.86	ELXQ421VSN151MP35S
1,000	35×50	0.15	2.89	ELXQ3B1VSN102MA50S	180	22×40		0.20	0.96	ELXQ421VSN181MP40S		
350	120	22×25	0.15	0.72	ELXQ351VSN121MP25S	180		22×45	0.20	0.98	ELXQ421VSN181MP45S	
	150	22×30	0.15	0.84	ELXQ351VSN151MP30S	180		25.4×30	0.20	0.97	ELXQ421VSN181MQ30S	
	180	25.4×25	0.15	0.94	ELXQ351VSN181MQ25S	180		25.4×35	0.20	1.01	ELXQ421VSN181MQ35S	
	220	22×35	0.15	1.04	ELXQ351VSN221MP35S	180		30×25	0.20	1.02	ELXQ421VSN181MR25S	
	220	22×40	0.15	1.06	ELXQ351VSN221MP40S	220		22×50	0.20	1.11	ELXQ421VSN221MP50S	
	220	25.4×30	0.15	1.07	ELXQ351VSN221MQ30S	220		25.4×40	0.20	1.14	ELXQ421VSN221MQ40S	
	220	30×25	0.15	1.13	ELXQ351VSN221MP25S	220		30×30	0.20	1.14	ELXQ421VSN221MP30S	
	270	22×45	0.15	1.20	ELXQ351VSN271MP45S	220		35×25	0.20	1.22	ELXQ421VSN221MA25S	
	270	25.4×35	0.15	1.24	ELXQ351VSN271MQ35S	270		25.4×45	0.20	1.29	ELXQ421VSN271MQ45S	
	270	30×30	0.15	1.27	ELXQ351VSN271MR30S	270		30×35	0.20	1.30	ELXQ421VSN271MR35S	
	270	35×25	0.15	1.35	ELXQ351VSN271MA25S	270		35×30	0.20	1.38	ELXQ421VSN271MA30S	
	330	22×50	0.15	1.36	ELXQ351VSN331MP50S	330		25.4×50	0.20	1.44	ELXQ421VSN331MQ50S	
	330	25.4×40	0.15	1.39	ELXQ351VSN331MQ40S	330		30×40	0.20	1.48	ELXQ421VSN331MR40S	
	330	30×35	0.15	1.43	ELXQ351VSN331MR35S	330		35×35	0.20	1.54	ELXQ421VSN331MA35S	
	390	25.4×45	0.15	1.55	ELXQ351VSN391MQ45S	390		30×45	0.20	1.64	ELXQ421VSN391MR45S	
	390	30×40	0.15	1.60	ELXQ351VSN391MR40S	390		35×40	0.20	1.73	ELXQ421VSN391MA40S	
	390	35×30	0.15	1.66	ELXQ351VSN391MA30S	470		30×50	0.20	1.84	ELXQ421VSN471MR50S	
	470	25.4×50	0.15	1.72	ELXQ351VSN471MQ50S	470		35×45	0.20	1.94	ELXQ421VSN471MA45S	
	470	30×45	0.15	1.81	ELXQ351VSN471MR45S	560		35×50	0.20	2.17	ELXQ421VSN561MA50S	
	470	35×35	0.15	1.83	ELXQ351VSN471MA35S	450		82	22×25	0.20	0.59	ELXQ451VSN820MP25S
	560	30×50	0.15	2.00	ELXQ351VSN561MR50S			100	22×30	0.20	0.69	ELXQ451VSN101MP30S
	560	35×40	0.15	2.07	ELXQ351VSN561MA40S			100	25.4×25	0.20	0.70	ELXQ451VSN101MQ25S
	680	35×45	0.15	2.34	ELXQ351VSN681MA45S		120	22×35	0.20	0.77	ELXQ451VSN121MP35S	
	820	35×50	0.15	2.62	ELXQ351VSN821MA50S		150	22×40	0.20	0.88	ELXQ451VSN151MP40S	
	400	100	22×25	0.15	0.66		ELXQ401VSN101MP25S	150	22×45	0.20	0.90	ELXQ451VSN151MP45S
		120	22×30	0.15	0.75		ELXQ401VSN121MP30S	150	25.4×30	0.20	0.88	ELXQ451VSN151MQ30S
		150	22×35	0.15	0.86		ELXQ401VSN151MP35S	150	25.4×35	0.20	0.92	ELXQ451VSN151MQ35S
150		25.4×25	0.15	0.86	ELXQ401VSN151MQ25S		150	30×25	0.20	0.93	ELXQ451VSN151MR25S	
180		22×40	0.15	0.96	ELXQ401VSN181MP40S		180	22×50	0.20	1.01	ELXQ451VSN181MP50S	
180		25.4×30	0.15	0.97	ELXQ401VSN181MQ30S		180	25.4×40	0.20	1.03	ELXQ451VSN181MQ40S	
180		30×25	0.15	1.02	ELXQ401VSN181MR25S		180	30×30	0.20	1.03	ELXQ451VSN181MR30S	
220		22×45	0.15	1.09	ELXQ401VSN221MP45S		180	35×25	0.20	1.10	ELXQ451VSN181MA25S	
220		25.4×35	0.15	1.12	ELXQ401VSN221MQ35S		220	25.4×45	0.20	1.16	ELXQ451VSN221MQ45S	
220		35×25	0.15	1.22	ELXQ401VSN221MA25S		220	30×35	0.20	1.17	ELXQ451VSN221MR35S	
270		22×50	0.15	1.23	ELXQ401VSN271MP50S		220	35×30	0.20	1.24	ELXQ451VSN221MA30S	
270		25.4×40	0.15	1.26	ELXQ401VSN271MQ40S		270	25.4×50	0.20	1.31	ELXQ451VSN271MQ50S	
270		25.4×45	0.15	1.29	ELXQ401VSN271MQ45S		270	30×40	0.20	1.33	ELXQ451VSN271MR40S	
270		30×30	0.15	1.27	ELXQ401VSN271MR30S		270	35×35	0.20	1.39	ELXQ451VSN271MA35S	
330		25.4×50	0.15	1.44	ELXQ401VSN331MQ50S		330	30×45	0.20	1.51	ELXQ451VSN331MR45S	
330		30×35	0.15	1.43	ELXQ401VSN331MR35S		390	30×50	0.20	1.67	ELXQ451VSN391MR50S	
330		35×30	0.15	1.52	ELXQ401VSN331MA30S		390	35×40	0.20	1.73	ELXQ451VSN391MA40S	
390		30×40	0.15	1.60	ELXQ401VSN391MR40S		390	35×45	0.20	1.77	ELXQ451VSN391MA45S	
390		35×35	0.15	1.67	ELXQ401VSN391MA35S		470	35×50	0.20	1.98	ELXQ451VSN471MA50S	

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时, 请使用小于乘以以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
160~250Vdc	0.81	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50
315~450Vdc	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化, 每升温 5°C 寿命减少一半。要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。