

CBB65空调电容器



防爆性能佳

FLAME RETARDANT



可靠性高

PURE COPPER



自愈性能好

SELF-HEALING



不分正负极

POSITIVE NEGATIVE



性能稳定

HIGH TEMPERATURE



经久耐用

LONG SERVICE LIFE

产品参数

容鑫电子我们拼的是质量

产品名称：空调电容器	产品品牌：
产品型号：CBB65	产品容量： 6-100uf
额定电压：450V（接220V电）	容量偏差：±5%
气候类别： 25/85/21	引出端电压：AC≥1.75Un 2S(I _{max} ≤1.3 I _{nA})
引出端与外壳间电压：AC≥2000V 2S	使用温度： -25~+85℃
绝缘电阻： ≥3000S	外壳材料： 铝壳

型号	容量	电压	尺寸	铝壳类别
CBB65	6uF	450V	42*60	反边
CBB65	8uF	450V	42*60	反边
CBB65	10uF	450V	42*83	反边
CBB65	16uF	450V	42*83	反边
CBB65	20uF	450V	50*100	反边
CBB65	25uF	450V	50*100	反边
CBB65	30uF	450V	50*100	反边
CBB65	35uF	450V	50*100	反边
CBB65	40uF	450V	50*100	反边
CBB65	45uF	450V	50*100	反边
CBB65	50uF	450V	50*125	反边
CBB65	60uF	450V	50*125	反边
CBB65	80uF	450V	60*125	反边
CBB65	100uF	450V	65*125	反边