

HDMI-to-SDI-Micro-Converter

HDMI轉SDI轉換器-高清攝像機接電腦顯示器屏-監控工程級  
100米傳輸-1080p 60hz



SDI轉HDMI-Micro-Converter

sdi轉hdmi轉換器-高清攝像機接電腦顯示器屏-監控工程級100  
米傳輸3G/SD/HD-SDI轉HDMI轉換線音訊視頻1080p 60hz



VGA轉HDMI+音訊高清線-2M

VGA轉HDMI帶音訊高清線電視線-vga公轉hdmi母vag轉換線-  
hdmi轉vga機上盒轉換電腦顯示器



HDMI转SDI+SDI双输出转换器 不兼容BMD导播台 裸

机尺寸cm 9.76x5.52x2.3 重量 0.127kg

包装尺寸cm 11 x 9 x 6 包装后重量 0.193kg

配件 主机、安卓供电线、说明书

### 一、引言

HDMI转SDI转换器可将HDMI信号显示在两个SDI显示器上，同时确保2.970 Gbit / s的高比特率，从而为您提供高分辨率信号而不会造成任何损失。对于专业人士而言，这意味着现在可以更轻松地将带有音频的高清HDMI信号转换为SDI以进行长距离传输，并在两个SDI显示器上显示您的作品。

### 二、特征

在两个SDI显示器上显示HDMI源。

SDI接口以2.970 Gbit / s，1.485 Gbit / s的比特率运行。

支持HDMI输入时序：720p，1080p

将HDMI信号转换为SDI：

720p / 1080i到HD-SDI（SMPTE 292M，比特率为1.485 Gbit / s）

1080p到3G-SDI（SMPTE 424M / 425M-AB，比特率为2.970 Gbit / s）

支持SDI输出距离最大为100米（3G-SDI），200米（HD-SDI）或300米（SD-SDI）

### 三、包装配件

1.HDMI转SDI+SDI转换器-----1

2.USB电源线-----1

3.操作手册-----1

### 四、技术指标

输入端口1 x HDMI

输出端口2 x BNC（HD-SDI / 3G-SDI）

电源DC 5V

ESD保护人体模型±8kV（气隙放电），

±4kV（接触放电）