

# 諾碼\_SE 系列

## 三防熱敏不乾膠標籤條碼打印貼紙

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 产品说明

优质三防SE/显色优越/强黏性



#### 诺码 优质三防热敏不干胶

系列: SE三防热敏系列 材质: 三防热敏不干胶  
 工艺: 数控模切 包装: 单卷一包  
 适用机型: 具有热敏打印功能条码打印机

规格: (单位mm)

SE9040N1180	SE9050N960	SE9060N800
SE10050N960	SE10060N800	SE10070N690
SE10080N600	SE100120N400	
SE100150N325		


规格说明: SE 宽长 N 张数 (单位mm)

注: SE为三防系列热敏纸, S为长效三防热敏纸T为优质铜板N为张数数量


### 详细参数

优质三防SE/显色优越/强黏性

#### 标签测量说明



竖版出纸



横版出纸

R1为间距2MM, R1为边间距1.5MM



此款标签无齿线

标签规格	标签重量	单箱卷数
SE9040N1180	0.68KG	12卷/箱
SE9050N960	0.7KG	12卷/箱
SE9060N800	0.7KG	12卷/箱
SE10050N960	0.78KG	12卷/箱
SE10060N800	0.78KG	12卷/箱

标签规格	标签重量	单箱卷数
SE10070N690	0.76KG	12卷/箱
SE10080N600	0.76KG	12卷/箱
SE100100N500	0.8KG	12卷/箱
SE100120N400	0.78KG	12卷/箱
SE100150N325	0.8KG	12卷/箱

纸筒卷径

40mm

打印机选择说明

本店小型打印机打印宽度  
 小于80mm, 均不可打印

单卷张数误差在±5张之间

具体数量以卷直径和单卷重量为准  
 张数误差在±5张为合理误差范围





### 基本材质信息

**面料:** 优质三防热敏纸

克重: 75G/M2±10%

厚度: 0.080MM±10%

**粘胶剂:** 高粘永久性丙烯酸胶  
(环保水胶)

**底材:** 半高光蓝色格拉辛底纸

克重: 61G/M2±10%


厚度: 0.055MM±10%

以实物为准



热敏纸印刷标签上的图像会随时间淡化, 因此, 这种标签的使用寿命相对较短。主要终端用途领域是零售行业的服务台、自助价标和库房称重价标, 以及工业货运物流和食品行业自动贴标。

热敏纸分为三个主要类别: 无涂层、单面涂层和双面涂层。无涂层热敏纸上没有保护层, 在化学物、水和磨擦的作用下, 印刷图像的稳定性有限。单面涂层热敏纸在标签的印刷面具有保护层, 可提供较高的图像稳定性和优良的耐磨擦性。双面涂层的热敏纸可提供更高的图像稳定性和防水、防油墨剂和防油性。第二层涂层还可防止物质通过标签背胶面转移。即便如此也需谨记, 双面涂层热敏纸所打印出的图文使用寿命是有限的。



**无涂层**

- 无保护层
- 不防油墨剂、不防油、不防水
- 不耐磨擦
- 建议在安全环境中短期使用

**微防热敏纸**  
本店无此类标签销售

**单面涂层**

- 表面具有保护层
- 较高的条形码耐磨擦能力
- 优良的图像稳定性

**单防热敏纸**  
本店D系列标签在售

**双面涂层**

- 正反面都有保护层
- 防污
- 防油墨剂、防油、防水
- 良好的耐磨擦能力
- 受到良好保护, 不受化学和机械应力以及高温度的影响

**三防热敏纸**  
本店S/SE系列标签在售

### 几种常见热敏面材纸详解

- 平整 不毛躁
- 清晰 无污墨
- 环保 更安全



### 应用范围:

日化行业/医药行业/电子行业  
 超市/物流行业/防伪行业/食品类  
 药品类/电器类/服装类信息便签



**诺码!**  
 专心做好标签!