

USB-35PD

4USB 收納式 PD35W 超級閃充延長線

47cm (超級閃充 PD 延長線)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

35W

氮化鎵(GaN)
PD+QC 超級閃充



Type-A
充電孔
X2

Type-C
充電孔
X2

總輸出
35W MAX

適用Type-C / Type-A兩種USB插孔
Type-C 輸出為PD，Type-A 輸出為QC

USB智慧充電孔

Type-A、Type-C插孔適用於各式USB設備的充電。
內部Smart IC能自動偵測每孔裝置所需的電流，提供穩定的充電品質。



轉盤收線設計

可收納式延長線，線長47公分，插頭與變壓器分離設計，
連接插頭時不占用其他孔位。

- 順時針轉動可收回
- 逆時針轉動可拉長



GaN (氮化鎵)

GaN是一種新型半導體材料，具有超強的導熱效率、耐高溫、耐酸鹼等特性，運用在充電器上可做到體積更小、更輕量化、更有效率。

充電功率轉換上相比非GaN的同功率充電器更具優勢。



USB快充電源基板

使用特殊充電協議如PD、QC、PE、AFC、VOOC、FCP、APPLE、BC 1.2...在符合溝通協議後，依充電設備的要求，提供可滿足設備的變動電壓、電流以較高的功率進行充電。

MAX.35W	配置1	配置2	配置3	配置4	配置5	配置6	配置7	配置8	配置9	ALL
C1 										
C2 										
A1 										
A2 										
輸出配置	35W	35W	18W	18W	5V/3A	5V/3A	5V/3A	5V/3A	5V/3A	5V/3A

智慧辨識：USB接口以智慧IC自動識別充電設備，無須刻意選擇接口，皆能自動識別協議，並取得最大充電電流

快充電壓：5V、9V、12V、15V、20V/輸出合計：35W Max.) (+PPS...)

※快充協議電壓約略為：5V 9V 12V 15V 20V、10V(華為)規格等

※PPS & INOV：輸出電壓3.3V~21V、輸出電流，均可配合設備進行自動微調

可多台裝置同時充電

PD & QC快充功能，僅能2選1使用
同時使用2個以上插孔時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

Type-C搭載PD智慧快充，可對應iPhone、iPad等3C產品



手機



平板



遊戲機



相機



筆電



對應 > iPhone
15、15 mini、15 Plus
15 Pro、15 Pro Max

USB Power Delivery高速充電

Type-C端搭載USB PD快速充電功能，
輸出總功率最大可達35W

iPhone 原廠充電器

5V/1A

5W

iPad 原廠充電器

5V/2.4A

12W

USB PD 快速充電

5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20V/1.75A

35W

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>