



FS700

桌上型二維影像掃描器

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

ubon FS700 高靈敏的桌上型二維影像掃描器，具備免手持加上可調節掃描角度的特色，確保讀取的靈活性，再則擁有超大感應視窗，幾乎可以讀取在任何表面的一維、二維條碼，表現出高效能讀取反應能力。非常適用於零售業、電子票券及行動支付來提高客戶服務，FS700 也支援多種讀取模式，滿足各種不同使用情境需求，是一款性價比極高的桌上型條碼讀取設備。

■ 產品特色

- 優越的條碼讀取效能，特別適合讀取手機條碼應用
- 超大掃描窗設計，免手持讓工作更具效率
- 支援一維、二維條碼讀取
- 支援多種工作模式(普通模式、自動掃描模式)
- RS232 與 USB 介面，容易設定與維護

Uibon

光學與性能

掃描模式	二維影像式(640 x 480 pixels)
解析度	≥ 4mil
光源	紅色 LED
視角	45° (H) x 35° (V)
掃描角度	Roll : 360°, Pitch : ±65°, Skew : ±60°
黑白對比值(PCS值)	20%
掃描提示	LED燈號、聲響

條碼種類

一維條碼	UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, ISBN, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 Databar
二維條碼	QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, Han Xin

通訊介面 (實際讀取距離可能因安裝環境所影響)

條碼	讀取距離
13 mil (UPC/EAN)	10mm - 208mm
10 mil (Data Matrix)	5mm - 107mm
15 mil (QR-CODE)	5mm - 181mm

機器規格

機器尺寸	85mm x 85mm x 155mm
機器重量	250g
耗電電流	電壓 : 5 VDC 操作 : <500mA 待機 : <500mA

通訊介面

介面	USB、RS232
----	-----------

操作環境

操作溫度	- 30° to 70° C
儲存溫度	- 40° to 80° C
操作溼度	5% to 95%(非冷凝)
靜電防護	接觸 4V; 非接觸 8KV
環境光源條件	30,000 Lux. (環境光)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>