

NOTES:

- 防静电 EPVC材料 防霉菌, 防出油。
- 工作及储存温度: -30°C~95°C
- 使用寿命(常温下) ≥5年。
- 符合RoHs要求。
- 黑色磨砂、蓝色光亮两款颜色。
- 50个/包及100个/包标准包装。
- 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm防尘帽规格与SMA兼容。



Model No.	直径Φ(mm)	高度H(mm)	厚度T 黑色(mm)	厚度T 蓝色(mm)	适配连接器
MC-SMAJ-DC	8.2	10	0.9~1.1	1~1.2	SMA-J 公头
MC-SMAK-DC	6.0	9	0.9~1.1	1~1.2	SMA-K 母头
MC-TNCJ-DC	14	15	0.9~1.1	1~1.2	TNC-J 公头
MC-TNCK-DC	10.6	13.5	0.9~1.1	1~1.2	TNC-K 母头
MC-SSMAK-DC	4.4	10	0.9~1.1	1~1.2	SSMA-J 公头
MC-BNCJ-DC	14.5	16	0.9~1.1	1~1.2	BNC-J 公头
MC-BNCK-DC	10	11.5	0.9~1.1	1~1.2	BNC-K 母头
MC-NJ-DC	20	19	0.9~1.1	1~1.2	N-J 公头
MC-NK-DC	15.6	16	0.9~1.1	1~1.2	N-K 母头
MC-4.310J-DC	22.8	20	0.9~1.1	1~1.2	4.3-10-J 公头
MC-4.310K-DC	19.4	13.4	0.9~1.1	1~1.2	4.3-10-K 母头
MC-7/16J-DC	28.6	20	0.9~1.1	1~1.2	7/16-J 公头
MC-7/16K-DC	28.6	13.4	0.9~1.1	1~1.2	7/16-K 母头
MC-SMPK-DC	3	9	0.9~1.1	1~1.2	SMP-K 母头

