

F英制母頭轉RF公頭

## F轉RF直角轉接頭

金屬工藝 快速轉換 性能穩定

全銅



用于將英制的F頭接到RF接口的設備上

通過轉接頭，將英制F公頭轉換成RF公頭，用于電視機頂盒、衛星機頂盒等的連接





## 90°直角设计

直接平行顺线，占空间小，适用比较硬的线以及电视后面空间小，或者面板前面有物体时避开物体平行墙壁走线

## 全铜精工 超低损耗

金属工艺 紧密连接 畅快传输  
经久耐用 性能稳定



## 公制F头和英制F头的区别

公制为国内标准，英制为国外的标准，两种螺纹不能互相拧，  
进口产品基本都是英制，还有卫星高频头和接收机基本也是英制。  
(英制：机顶盒、卫星功分器、卫星接收机)  
(公制：分配器、放大器、滤波器、衰减器、数字电视机顶盒共享器)  
至于国内的面板和分支分配器以及放大器则公英混乱，可以用卡尺测量F头直径来判断  
公制直径：9.7-9.9毫米；英制直径：9.2-9.4毫米！  
这是F母头的外径，不要搞错。公制略大0.5mm，所以肉眼根本不可能看出来。

## 如何分别公制F头和英制F头

看F头的头。公头是平的，英头是有个小台价的  
粗看两种制式的F头好象差不多，但一细看则不同：大家注意看F头的螺母端，在螺母口  
外口有一圆柱的是英制规格的F头；而螺母口外端是正六边形的则是公制规格的F头。

