

产品参数 看得见的品质

Product parameters

产品型号 1744144-1



产品类型特性

电源端子类型: **端子**
连接器和端子端接到: **电线和电缆**

电气特征

工作电压 (VAC): **600**

接触件特性

端子形状和构造: **盒中单梁**
端子接触部电镀材料: **锡**
端子额定电流 (最大值) (A): **12.3**
端子类型: **插座**
壳体内部的端子定位力: **带有**
接合方柱尺寸: **1.14 mm [.045 in]**
端子基材: **磷青铜**
端子接合区域电镀材料厚度: **.8 μ m [31.49 μ in]**
导线端子端接区域电镀厚度: **.8 μ m [31.49 μ in]**
导线端子端接区域电镀材料: **预镀锡**
导线端子端接区域电镀材料表面涂层: **亚光**
端子方向: **直式**

端接特性

线缆端接方法: **压接**

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

机械附件

带导线绝缘: 不带

尺寸

线径 (AWG): 22 - 18

线径 (mm²): .33 - .82

适用的绝缘层直径范围: 1.7 - 2.9 mm [.067 - .114 in]

使用环境

工作温度范围: -55 - 105 °C [-67 - 221 °F]

操作/应用

电路应用: 电源

包装特性

封装数量: 4000

封装方法: Bag

