

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## PARAMETER 参数说明

品名	棘轮式端子压线钳		
钳口材质	AISI 4140 (口模可更换, 简易快速)		
钳身材质	S45C中碳钢板精密冲压制造		
钳身钢板厚度	3.0MM (表面染黑防锈处理, 美观, 防锈能力极佳)		
硬度	HRC45°±3° (经特殊火与退火处理)		
手柄材质	ABS塑料 (符合人体工学, 操作便利不滑手)		
长度	230MM	重量	约0.6KG
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1.采用肘杆杠杆原理, 确保最优的力矩传输, 减少操作疲劳, 比传统压接钳省力30%</li><li>2.采用精密压模和一体式锁定(自动释放装置), 确保重复, 高品质的压接性能</li><li>3.采用3.0厚度钢材S45C中碳钢板精密冲压制造无接缝一体成型, 经特殊火与退火处理, 硬度达到HRC45度, 表面染黑防锈处理, 美观, 防锈能力极佳</li><li>4. AISI4140材质口模, 脱腊铸造成型, 尺寸精确, 口模规格样式齐全</li><li>5.采用6.0厚度棘轮片, 具压力调整功能, 省力耐用</li><li>6.ABS塑料手柄设计, 符合人体工学, 操作便利不滑手</li><li>7.可更换换口模设计, 满足不同使用者需求</li><li>8.压接压力在出厂时已经精密设定, 可再调节</li></ol>		

型号	压接规格	美国标准	长度	重量
<b>A-2546S</b>	<b>2.5-6.0MM</b>	<b>26-10AWG</b>	<b>270MM</b>	<b>0.73KG</b>



