

冷壓端子 SV

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品簡介 »

名稱：叉形（U 型）TU-JTK 預絕緣端頭

最大電壓：600V 75C

端頭材料：優質紫銅，確保良好的導電性能

絕緣套材料：乙烯基

叉型預絕緣端頭（TU-JTK 型）

導線截面：0.5-1.5mm（美國線規 22-16）最大電流： $I_{max}=19A$

型號尺寸顏色

美制螺栓號 螺栓口直徑 B L F H DΦ

d2 mm mm mm mm mm

SV2-3 #4 3.2mm 5.7 21.2 6.5 10.0 4.9 藍

SVS2-3.5 #6 3.7mm 5.7 21.2 6.5

SVL2-3.5 #6 3.7mm 6.0 21.2 6.5

SVS2-4 #8 4.3mm 6.4 21.2 6.5

SVM2-4	#8	4.3mm	7.2	21.2	6.5
SVL2-4	#8	4.3mm	8.1	21.2	6.5
SVS2-5	#10	5.3mm	8.1	21.2	6.5
SVL2-5	#10	5.3mm	9.5	21.2	6.5
SVS2-6	1 / 4	6.5mm	9.5	21.2	6.5
SVL2-6	1 / 4	6.5mm	12.0	27.2	11.0

導線截面：2.5-4mm（美國線規 14-12）最大電流： $I_{max}=37A$

型號尺寸 顏色

美制螺栓號 螺栓口直徑 B L F H DΦ

d2 mm mm mm mm mm

SV3.5-4	#8	4.3mm	8.0	24.8	7.0	12.5	6.2	黑
SV3.5-5	#10	5.3mm	8.0	24.8	7.0			
SV3.5-6	1 / 4	6.5mm	12.0	28.0	12.1			

導線截面：4-6mm（美國線規 12-10）最大電流： $I_{max} = 48A$

型號尺寸顏色

美制螺栓號 螺栓口直徑 B L F H DΦ

d2 mm mm mm mm mm

SV5.5-3.5	#6	3.7mm	8.3	25.2	7.5	12.5	6.7	黃
SVS5.5-4	#8	4.3mm	8.3	25.2	7.5			
SVL5.5-4	#8	4.3mm	9.0	25.2	7.5			

SV5.5-5	# 10	5.3mm	9.0	25.2	7.5
SVS5.5-6	1 / 4	6.5mm	9.0	25.2	7.5
SVL5.5-6	1 / 4	6.5mm	12.0	31.2	12.0
SV5.5-8	5 / 16	8.4mm	14.0	30.0	11.5