

D-TBP 2,5 - 端板



1587250

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1587250>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

端板，深度: 29.1 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 48.6 mm，颜色: 深灰色



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

商業資料

訂購號	1587250
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	50 件數
產品密鑰	BELZ1X
GTIN	4067923143425
每件的重量 (含包裝)	2.013 g
每件的重量 (不含包裝)	2.15 g
關稅稅率代號	85389099
產地	CN

D-TBP 2,5 - 端板



1587250

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1587250>

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

技術資料

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	交通灰色B (RAL 7043)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

尺寸

宽度	2.2 mm
高度	48.6 mm
深度	29.1 mm