



**規格**  
**SPECIFICATIONS**

- 1. 定格 RATING : 10A 250VAC
- 2. 耐電壓 WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V/1 MIN.
- 3. 絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 4. 認可安規 SAFETY :

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-07A
6A	FUSE HOLDER(SHORT)	2	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06A
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		101-01J
1K	BODY	1	Nylon#66	94v-2		101-01K

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註
設計	L,chun-ting	890712	品名	系列承認圖	無	註記公差	第三
製圖	L,chun-ting	890712	品號	2241A	長度 ± 0.2	角度 ±	角法
描圖	L,chun-ting	890712	圖號	101-01P	比例	1:1	單位
校對							MM
核准							
採購規範					檔案號碼	A101-01P	

請勿實測圖面