

PU-3141H 4 插 3 孔 15A 電腦安全延長線組(1.8M)

保護傘電腦延長線 PU-3141H



- 尺寸：6尺、9尺、15尺
- 額定容量：AC125V 15A 1650W
- 特色：過載自動斷路、一對四集中開關、突波吸收器、高耐熱防火插座

產品特點：

- 四座單切整合式電源管理裝置
- 平貼式插頭，安全拉環
- 過載自動斷電系統保護裝置
- 抗雷擊，突波吸收裝置
- 插座採高耐熱防火 PC 樹脂，耐熱達 140°C
- 雙絕緣安全線材
- 過載自動斷電系統保護裝置

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

本產品採用最新世界專利自動斷電保護開關，可避免因用電超載發生之危險，並獲得美國 UL 認證通過。

● 抗雷擊，突波吸收裝置：

內建突波吸收器，抗雷擊，可吸收瞬間產生之異常電壓及異常電流，使電源呈穩定狀態進而保護電器用品之安全。

● 高耐熱阻燃材質插座

本產品插座使用高耐熱工程用 PC 樹脂材質，可耐高溫達 140°C，且具阻燃效果，讓您使用安全又安心。

專利安全扁插



專利特殊構造設計，可配合新舊各式不同插座使用。

安全便利拉環



安全拉環設計，可輕易並安全的將插頭與插座分離。

維護幼兒安全



特殊外型設計，幼兒不易拔出，避免發生觸電危險。

防止碰撞脫落




若插座配置於地面，人員走動時不易踢到造成危險。

避免火災發生



平貼牆面，避免擠壓、扭曲、拉扯，防止電線走火。

節省空間浪費



節省不必要的空間浪費，使傢俱皆能與牆壁平貼。

產品規格：

- 四座單切電腦延長線
- 安全平貼式插頭
- 附安全拉環
- 內建突波吸收器
- 過載自動斷電系統保護裝置
- 插座採高耐熱防火 PC 樹脂，耐熱達 140°C
- 使用電源：AC110V 60Hz
- 額定容量：AC125V 15A 1650W
- 線材：VCTF 2.0mm 平方 x3C 雙絕緣安全線材
- 線長：1.8M

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)