

LP24

产品规格书
Datasheet



凌科电气

■ 优点【Advantages】

- 1、全塑胶 / 全金属 / 半金属三种款型可选，可满足不同场景对抗干扰、高强度、高耐蚀等差异化诉求；
- 2、采用一键按扣式锁紧方式，即插即用，快捷方便；
- 3、精密防水设计，具备高防水等级，不惧涉水环境；
- 4、采用高强度结构材质，抗压结构设计，能承受更大的振动与冲击。

1. All-plastic/all-metal / semi-metallic three styles are optional, which can meet the differentiated demands of anti-interference, high strength and high corrosion resistance in different scenarios;
2. Adopt one key press button locking method, plug and play, fast and convenient;
3. Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
4. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.



■ 尺寸图【Dimension Drawing】



■ 规格【Specifications】

电气性能 Electrical	机械性能 Mechanical	环境性能 Environmental	材料 Material
额定电流 Current rated	25A	耐久度 Life cycle	≥500 次 ≥500 times
工作电压 Operating voltage	500V AC	防护等级 Protection level	标配 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Available
耐压 Withstand voltage	2000V AC	温升 Temperature rise	25A 时温升在 30K 以下 25A Per contact at 30K
接触电阻 Contact resistance	≤1.0mΩ	工作温度 Temperature rating	-25℃~+85℃
绝缘电阻 Insulation resistance	≥500MΩ	材料 Material	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts
接触件 Contact diameter	φ3.0*3	线材规格 Wire size	4.0mm ² /12AWG
	适用线径 Cable O.D range	接触铜针 Contact size	≤φ13.5mm
	接线方式 Assembly style	防水材料 Sealing	铜合金 Brass with gold-plated
			硅胶 / 橡胶 Silicone / rubber

■ 多种模块组合【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number	2PIN	3PIN	4PIN	10PIN	12PIN	19PIN	24PIN	usb2.0	usb3.0	RJ45	单模单纤	单模双纤	HDMI
额定电流 Current rated	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	500mA	900mA	1.5A	-	-	0.5A

具体料号可扫码咨询客服了解。
Specific part number can scan code consult customer service to understand.

认证&体系
Certificate



凌科官网



CNLINKO WEB