

# PAG 系列 圓形推拉自鎖塑料連接器

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

適用範圍：美容美體儀器、醫療監護儀器、測試設備、微型無人機、理療儀器、美容美體設備等  
 一 推拉自鎖快速插拔使用方便。廣泛用於醫療及美容設備。室內室外都可使用。防水等級為 IP50-IP64

二 小尺寸，外殼 PC 塑料材質，小巧美觀

三 插頭尾部螺帽顏色齊全（紅色、藍色、黑色、綠色、黃色、灰色）

四 1P 的面板開孔尺寸為 M14mm.2P 的面板開孔尺寸為 M17mm

環境溫度：-50 度~+125 度 工作電流：2~10A 測試電壓：DC /900~1800V.AC/600~1200V

工作電壓：DC/300~600V.AC/200~400V 接觸電阻：3.5~8.5 毫歐絕緣電阻：>10 歐(常溫)

機械壽命：> 5000 次(連接與分離)

五 此鏈接插頭芯數有單芯 2 芯 3 芯 4 芯 5 芯 6 芯 7 芯 8 芯 9 芯 10 芯 14 芯，芯數可以訂製  
 鍵槽有 1 個和 2 個，2 個鍵槽的角度有 40 度 60 度 80 度之分

## 產品尺寸參數

PAG 標準直插頭，電纜夾固定電纜，內部零件防止電纜轉動



鍵位

插頭鍵位	圖例			
	0°	40°	60°	80°
鍵位代號	G	A	B	C

裝配示意圖

