

HTB-GS-03-SC-20KM-B

千兆單模單纖 光纖收發器/B 端接收端

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



千兆單模單纖光纖收發器, B 端接收端,需要跟 A 端成對使用

10/100/1000M 自適應乙太網光纖收發器，採用最新設計方案，高性能晶片，高品質光收發一體模組（全新大廠名牌產品），性能穩定，品質優良，適應性強，與常用網路設備均能正常連接使用。適用於電信、廣電、寬頻網路等需要高速率、高資料流量及高性能、高可靠性的乙太網路環境中

產品特點

1 個 RJ45 電口和1 個 SC 光口，實現雙絞線和光纖之間的千兆乙太網光電信號轉換
符合 IEEE802.3z/AB 1000Base-T 和 1000Base-SX/LX 標準

光口為 1000M 全雙工模式；電口為 10/100/1000M 自適應模式

電口能自適應直通線/交叉線連接方式

電口支持全雙工/半雙工工作模式

支援最大 9K bytes 的超長資訊包

支援全雙工 IEEE802.3X 流量控制，半雙工背壓流量控制

支援 Link Fail Pass 光纖斷線偵測功能（可選項）

雙絞線最長 100 米；單模光纖最長 10 -100 公里

有 6 個 LED 指示燈：Power、FX Link/Act、TX 100、TX 1000、TX FDX、TX Act

便於監測收發器的工作狀態和判斷故障原因

內置電源：AC100~265V / DC5V 開關電源

工作環境溫度：0~50 °C

儲存環境溫度：- 40~70 °C

外形尺寸:140mm×120mm×30mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)