

产品参数

产品名称: RS232/485/422转TCP/IP单串口服务器

产品品牌: DTECH/帝特

产品型号: DT-IOT9031

尺寸: 90.6x70x13.7 (mm)

工作温度: -20℃到80℃

相对湿度: 5%到95%

输入电压: DC 9V-70V

输入电流: 外接电源1000mA

供电方式: 宽电压或POE供电方式

静电放电电压保护: ±5kV

以太网标准

端口数: 一个RJ45标准网口

速率: 支持 10/100M, 全双工/半双工自适应以太网接口,
兼容 802.3 协议

网络协议: IP、TCP、DHCP、RTU、HTTPD Client

缓存: 发送: 6K字节, 接收: 4K字节

串口端

端口数: 二个

接口标准: RS-232;RS-485; RS-422;

数据位: 5, 6, 7, 8

停止位: 1, 2

校验位: None, Even, Odd, Space, Mark

波特率:300~921.6kbps

缓存: 接收: 800字节

软件

虚拟串口: NetModuleConfig (windows2000或更高 (32/64位))

配置方式: 上位机设置软件

PS:以下标注尺寸均为手工测量,可能会有微小误差



产品配件

产品x1、12V 1A电源器x1、产品使用扫码卡x1、脚垫x4



注意事项

- (1) 电脑的IP要跟产品的IP都在一个网段才可以使用；
- (2) 注意RS485和RS422的信号线不要接错位；
- (3) 本产品支持POE供电功能，注意要选用4/5和7/8供电方式的POE交换机

产品包装展示

