

技术指标

产品类型	FC/PC	FC/UPC	FC/APC	SC/PC	SC/UPC	SC/APC	ST/PC	ST/UPC
插入损耗(dB)							<0.20	
最大插入损(dB)							<0.30	
重复性(dB)							<0.10	
互换性(dB)							<0.20	
回波损耗(dB)	≥45	≥50	≥60	≥45	≥50	≥60	≥45	≥50
光纤类型	9um/125, 62.5/125um~50/125um							
工作温度(℃)	-40~+80							
储存温度(℃)	-40~+85							
插拔次数	>1000次							
工业标准	TA-NWT-001209							

产品特点

特点	用途
1、插入损耗低	1、电信长途光传输网络
2、重复性好	2、光纤接入网
3、互插性能好	3、有源器件终端
4、标准金属件，二氧化锗陶瓷插芯	4、数据通信网络
5、温度稳定性好	5、光学测量仪器
6、回波损耗高	6、局域网(LAN)
7、高反射衰减	7、光纤CATV
	8、光纤数据传输
	9、光电测试设备
	10、适用于光缆传输网络ODF架、光传输设备间的连接



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>