

工程电信级 光纤连接线

Telecommunication Engineering-class fiber optic cable

FC/UPC-ST/UPC单模单芯



产品品牌	YPLINK
产品名称	工程电信级单模光纤连接线
产品重量	0.03Kg
产品型号	YP-FC-ST-SM-SX-3M
产品长度	3米
产品性能	插损 $\leq 0.3\text{dB}$ 回损 $\geq 50\text{dB}$
产品规格	FC/UPC-ST/UPC 单模 单芯 9/125

产品参数

插头	回波损耗	插入损耗	重复性	插拔次数	工作温度	拉力强度
PC(SM)	≥ 45	≤ 0.2 (典型值) ≤ 0.3 (最大值)	≤ 0.1	≥ 1000	$-20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	≥ 90 ($\Phi 3$) ≥ 70 ($\Phi 2$)
UPC(SM)	≥ 50					
APC(SM)	≥ 60					

NO : 1 进口陶瓷芯片



NO : 2 研磨技术与研磨设备

引进国外的研磨技术和研磨设备，光纤的圆心研磨偏移、光线的凹陷、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定，让您使用更方便、更舒心。



NO : 3 插入损耗低

接头可插拔次数高，使用寿命长，插入损耗变化量 $< 0.30\text{dB}$ 互换性。



NO : 4 抗拉性能强

产品外被选用新型环保PVC材料，抗拉性能强，低碳环保，用的放心！



NO : 5 应用广泛

优普光光纤跳线产品广泛运用到：光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网（LAN）、光学测试设备、光纤传感器。



光学测试设备



光纤通信机房



光纤传感器



光纤连接
传输设备