

100y : 97984

ST-ST-3M-62.5/125

ST-ST 3 米 多模光纖跳線(雙芯)



技術參數：

產品類型	PC	UPC	APC
插入損耗	≤0.20		
最大插入損耗	≤0.30		
重複性	≤0.10		
互換性	≤0.20		
回波損耗	≥45	≥50	≥60
光纖類型	Corning SMF-28TM,62.5/125um		
工作溫度	-40~+80°C		
存儲溫度	-40~+85°C		
插拔次數	> 1000		
採用標準	Bellcore TA-NWT-001221/001209		

可靠性試驗條件

溫濕老化：溫度 85°C，85%相對濕度，14 天；

溫度循環：溫度-40~+75°C，10~80%相對濕度，42 個循環，14 天；

浸水：溫度 43°C，PH5.5，7 天；

振動：振幅 1.52mm，頻率 10~55Hz，X Y Z 3 個方向各 2 小時

負載彎曲：0.454kg 負載 100 週期（加套）；

負載扭轉：0.454kg 負載 10 週期（加套）；

抗張力：0.23kg 拉力（裸纖） 1.0kg 加套

衝擊：1.8mm 高，三個方向，8 次/方向

參考標準：BELLCORE TA-NWT-001209

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)