

USB 轉 RS422/RS485 光電隔離轉換器：型號：USB-RS422/RS485-F

(工業級、防靜電、抗干擾、600W 防雷保護、支持 WIN7 8 10 wince Linux)

特別說明：應客戶的要求改成這種介面，這種介面現場接線方便，連接非常牢固，請各位放心使用；

本產品完全按工業級標準設計，1, USB 線選的是高頻遮罩純銅線；
2, RS422/RS485 介面晶片選的是 TI 原裝工業級晶片 VP3085，通訊距離可以達到 1.2KM，具備工業現場抗干擾性能； 3, CUP 晶片 **採用英國原裝 FT232RL 晶片，相容性超強，通訊速率可以到 3M**； 4, RS422/RS485 輸出介面採用高速光耦進行 1500V 光電隔離和 600W 防雷保護，可以有效防止來自 RS422/RS485 匯流排的靜電、雷擊、浪湧和地電位差等對電腦的損害；工業級標準設計，很適合工業現場使用；

管腳排列如下：（產品標籤有標示）

A) RS422 發送的正端/RS485 的 D+ (A)	1-----T+ (
B) RS422 發送的負端/RS485 的 D- (B)	2-----T- (
RS422 接收的正端	3-----R+
RS422 接收的負端	4-----R-
	5-----GND

