

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品型號： hoff 系列

材質： 光纖三部分組成： 纖芯： MMA

被覆層/被覆管： 鐵氟龍

特性： - 光電分離 不導電不發熱 安全使用

- 端點發光

- 柔軟可弧形彎曲

- 亮度比普通塑膠光纖更量 適用於短距離高亮度要求導光產品

- 此為超亮度光纖，亮度達到很高，導光距離為 1-3 米（不同顏色而定及光源器功率而定） 適合短距離高亮度產品使用

用途：多用於工業導光產品 工業機器導光 裝飾星空燈 地理裝飾燈 泳池燈 影院地燈...

产品描述

● 产品名称：**超亮** 导光 实芯 通体导光侧光光纤 整条发光光纤导光材料



hoff-3



参数表

型号：	hoff- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm
名称：	实心透明侧光光纤
纤芯材质：	甲基丙烯酸甲酯(MMA)
透明覆层材质：	聚四氟乙烯(PTFE) (Telfon)
黑色护套材质：	无
纤芯折射率：	1.55
覆层折射率：	1.50
折射方式：	Step
可传输光波长：	350 -780nm
最大弯曲半径：	5X 光纤直径
工作温度：	-20 - 100℃
建议存储温度：	10-50 ℃

