

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

工程電信級 光纖連接線

Telecommunication Engineering-class fiber optic cable

FC/UPC-FC/UPC 多模雙芯

產品品牌	YPLINK
產品名稱	工程電信級多模光纖跳線
產品重量	0.06kg
產品型號	YP-FC-FC-MM-DX-3M
產品長度	3米
產品性能	插損 $\leq 0.3\text{dB}$ 回損 $\geq 35\text{dB}$
產品規格	FC/UPC-FC/UPC 多模 雙芯





核心特点

帮助您做出正确的选择

NO : 1 进口陶瓷芯片

NO : 2 研磨技术与研磨设备

引进国外的研磨技术和研磨设备，光纤的圆心研磨偏移、光线的凹陷、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定，让您使用更方便、更舒心。

NO : 3 插入损耗低

接头可插拔次数高，使用寿命长，插入损耗变化量 $< 0.30\text{dB}$ 互换性。

NO : 4 抗拉性能强

产品外被选用新型环保PVC材料，抗拉性能强，低碳环保，用的放心！

NO : 5 应用广泛

优普光光纤跳线产品广泛运用到：光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网（LAN）、光学测试设备、光纤传感器。



光学测试设备



光纤通信机房



光纤传感器



光纤连接
传输设备

产品参数

插头	回波损耗	插入损耗	重复性	插拔次数	工作温度	拉力强度
PC(MM)	≥30	≤0.2 (典型值) ≤0.3 (最大值)	≤0.1	≥1000	-20℃~85℃	≥90 (Φ3) ≥70 (Φ2)
UPC(MM)	≥35					
APC(MM)	≥60					

产品展示

